



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 0010_Knauf Katja Sprint_2026-07-08

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Knauf Katja Sprint**
2. Verwendungszweck(e): **Bitumenbahnen für die Dampfbremse Bitumen
Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Mauersperrbahnen
Wasser**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.com**
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 2 + System 3 System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13969:2004/A1:2006 EN 13970:2004/A1:2006 EN 14967:2006**
Notifizierte Stelle(n): **Kiwa (NB 1119) MPA Stuttgart (NB 0672) MPA Stuttgart (NB 0672)**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**
Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**
7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung		
	EN 13969:2004/A1:2006	EN 13970:2004/A1:2006	EN 14967:2006
Brandverhalten	E	E	E
Wasserdichtheit	bestanden	bestanden	Bestanden
Zug-Dehnungsverhalten			
Max. Zugkraft längs	≥ 400 N/50mm	≥ 400 N/50mm	
Max. Zugkraft quer	≥ 280 N/50mm	≥ 280 N/50mm	
Dehnung bei max. Zugkraft längs	≥ 2 %	≥ 2 %	
Dehnung bei max. Zugkraft quer	≥ 2 %	≥ 2 %	
Kaltbiegeverhalten	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C
Widerstand gegen statische Belastung Methode A	NPD	NPD	
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	NPD	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen längs	NPD	NPD	
Widerstand gegen Weiterreißen quer	NPD	NPD	
Festigkeit der Fügenaht			
Schälfestigkeit	30(±10)	30(±10)	
Scherfestigkeit	≥160	≥160	
Dauerhaftigkeit			
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	NPD	NPD	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD	NPD	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit		1500 m	
Gefährliche Stoffe ^{a) b)}	Anforderungen sind erfüllt	Anforderungen sind erfüllt	Anforderungen sind erfüllt
^{a)} Produkt enthält kein Asbest und Teer ^{b)} keine harmonisierte Testmethode für das Auswaschverhalten verfügbar			

8. Angemessene Technische Dokumentation
und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**



Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ipphen, den 10.07.2026

i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)

i. A. Carina Brunecker
(Head of Flooring RDC DACH | Knauf Gips KG)



DECLARATION OF PERFORMANCE

No 0010_Knauf Katja Sprint_2026-07-08

1. Unique identification code of the product-type: **Knauf Katja Sprint**
2. Intended use/es: **Bitumen damp proof sheets including basement tanking sheets against ground damp and water** **Bitumen water vapour control layers** **Bitumen damp proof courses**
3. Manufacturer: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
e-mail: **zentrale@knauf.com**
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 2 +** **System 3** **System 3**
6. a) Harmonised standard: **EN 13969:2004/A1:2006** **EN 13970:2004/A1:2006** **EN 14967:2006**
Notified body/ies: **Kiwa (NB 1119)** **MPA Stuttgart (NB 0672)** **MPA Stuttgart (NB 0672)**
6. b) European Assessment Document: **not relevant**
European Technical Assessment: **not relevant**
Technical Assessment Body: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance		
	EN 13969:2004/A1:2006	EN 13970:2004/A1:2006	EN 14967:2006
Reaction to fire	E	E	E
Watertightness	passed	passed	passed
Tensile Properties			
Max. Tensile force length	≥ 400 N/50mm	≥ 400 N/50mm	
Max. Tensile force transverse	≥ 280 N/50mm	≥ 280 N/50mm	
Elongation at max. tensile force length	≥ 2 %	≥ 2 %	
Elongation at max. tensile force transverse	≥ 2 %	≥ 2 %	
Cold bending behaviour	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C
Resistance against static load Method A	NPD	NPD	
Resistance against impact load	NPD	NPD	NPD
Resistance against tear propagation length	NPD	NPD	
Resistance against tear propagation transverse	NPD	NPD	
Shear resistance of joints			
Peel strength	30(±10)	30(±10)	
Shear strength	≥160	≥160	
Durability			
Watertightness after ageing	NPD	NPD	NPD
Chemical resistance	NPD	NPD	NPD
Water vapour permeability		1500 m	
Dangerous substances ^{a) b)}	requirements are met	requirements are met	requirements are met

^{a)} Product does not contain asbestos or tar
^{b)} Because there is no European test method for leaching of the products, no statement can be made

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**



The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Ipphen, 2026-07-10

i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)

i. A. Carina Brunecker
(Head of Flooring RDC DACH | Knauf Gips KG)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N° 0010_Knauf Katja Sprint_2026-07-08

1. Code d'identification unique du produit type: **Knauf Katja Sprint**
2. Usage(s) prévu(s): **Membranes de bitume pour l'étanchéité des bâtiments contre l'humidité du sol et l'eau** **Membranes par-vapeur de bitume** **Membranes barrières de murs en bitume**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: **+49 (9323) 31-0**
Fax: **+49 (9323) 31-277**
E-Mail: **zentrale@knauf.com**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **System 2 +** **System 3** **System 3**
6. a) Norme harmonisée: **EN 13969:2004/A1:2006** **EN 13970:2004/A1:2006** **EN 14967:2006**
Organisme(s) notifié(s): **Kiwa (NB 1119)** **MPA Stuttgart (NB 0672)** **MPA Stuttgart (NB 0672)**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
Évaluation technique européenne: **non concerné**
Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances		
	EN 13969:2004/A1:2006	EN 13970:2004/A1:2006	EN 14967:2006
Réaction au feu	E	E	E
Étanchéité à l'eau	passé	passé	passé
Résistance à la traction:			
Force de traction max. longitudinal	≥ 400 N/50mm	≥ 400 N/50mm	
Force de traction max. transversal	≥ 280 N/50mm	≥ 280 N/50mm	
Allongement à la force de traction max. longitudinal	≥ 2 %	≥ 2 %	
Allongement à la force de traction max. transversal	≥ 2 %	≥ 2 %	
Comportement de cintrage à froid	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C	≤ - 20 °C
Résistance aux charges statiques	NPD	NPD	
Résistance à une charges d'impact	NPD	NPD	NPD
Résistance au cisaillement des assemblages de jonction longitudinal	NPD	NPD	
Résistance au cisaillement des assemblages de jonction transversal	NPD	NPD	
Résistance du joint de construction			
Résistance au pelage	30(±10)	30(±10)	
Résistance au cisaillement	≥160	≥160	
Durabilité			
étanchéité à l'eau après vieillissement artificiel	NPD	NPD	NPD
Aux produits chimiques	NPD	NPD	NPD
Coefficient de résistance à la vapeur d'eau		1500 m	
Substances dangereuses a) b)	exigences remplies	exigences remplies	exigences remplies

a) Le produit ne contient pas d'amiante et goudron

b) Aucune méthode d'essai harmonisée n'est disponible pour le comportement au lessivage



8. Documentation technique appropriée
et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen, le 10 juillet 2026

i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)

i. A. Carina Brunecker
(Head of Flooring RDC DACH | Knauf Gips KG)