

Weiss-lim

Speciallim för att limma samman
Knauf spontade golvsivor i fibergips

03/2021



EGENSKAPER

- Hög vidhäftning
- Speciellt utvecklad för gipsbaserade material
- Transparent efter torkning
- Smidig och trådfri konsistens
- Fri från lösningsmedel
- 2 munstycken (standard och dubbelpip) ingår
- Standardmunstycken i silikon kan användas
- Halv-transparent flaska gör det lätt att se kvarvarande limmängd
- Mycket låga emissioner, är klassificerad i den bästa klassen EMICODE® EC 1PLUS

Produkt data

Materialtyp	Vattenbaserad polymerdispersion
Arbetstemperatur	+10°C till +30°C
Färg	Vit. Transparent efter torkning.
Förvaring	
Frostkänslig	Ja
Lagring	12 månader i obruten förpackning och vid lagring torrt och svalt. Skyddas mot frost och solljus.
Sortiment	
Förpackning	Flaska 1,2 liter
Åtgång	1 flaska räcker till ca 10-12 m ² golvyta
Artikelnummer	541210

PRODUKTBESKRIVNING

Vattenbaserat polymerdispersionslim med en öppentid på ca 5 minuter. Smidig och trådfri konsistens som gör limmet lättapplicerat.

ARBETSANVISNING

Ytorna ska vara torra, rena och fria från lösa partiklar och fett. Lämplig appliceringstemperatur är minst +10°C. Lim ska tränga upp i golvsivornas skarvar när skivorna trycks ihop annars har för lite lim applicerats. Överflödigt lim skrapas bort när limmet torkat (efter ca 2-4 timmar).

Montera Knauf spontade golvsivor i fibergips enligt anvisningar. Golvet ska inte beträdas de kommande 12 timmarna efter montering. Golvet kan belastas fullt ut efter ca 24 timmar (limmets härdningstid).

Verktyg och spill rengörs snarast efter användandet med vatten.

Övrig montageinformation finns på knaufdanogips.se.

MILJÖ

Registrerad i BASTA och listad i Svanens Husproduktportal.

Avfallskod 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09.

SÄKERHETSANVISNING

Se aktuellt säkerhetsdatablad på knaufdanogips.se



Golv