



PRESTATIEVERKLARING

no. 0010_Flex-Fugenmörtel_2019-05-23

- 01_ Unieke identificatie van het producttype: **Flex-Fugenmörtel**
- 02_ Beoogd(e) gebruik(en): Normaal metselmortel na geschiktheidstest voor gebruik in muren, kolommen en scheidingswanden
- 03_ Fabrikant:
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 3
- 06_ Geharmoniseerde norm: EN 998-2 : 2016
Aangemelde instantie(s): Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (n° 0432)
- 07_ Aangegeven prestatie:

Brandreactie	A1
Druksterkte	M10
Mengverhouding	NPD
Hechtsterkte	0,15 N/mm ²
Chloridegehalte	≤ 0,1 M. %
Waterabsorptie	≤ 0,40 kg/(m ² min ^{0,5})
Warmtegeleidbaarheid $\lambda_{10,dry}$	≤ 0,82 W/m*K for P=50% - ≤ 0,89 W/m*K for P=90%
Duurzaamheid	Matig agressieve omgeving
Gevaarlijke stoffen	See MSDS

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website www.knauf.be.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België
Engis, 23/05/2019