




**KNAUF**CEILING  
Solutions

## DATU LAPA

# HYGENA Plain



HYGENA Plain piedāvā baltu, gludu virsmu, kas rada elegantu griestu izskatu un nodrošina lielisku gaismas atstarošanu. Virsma ir mazgājama un ar pretmikrobu iedarbību.

- Ierobežo baktēriju un pelējuma izplatīšanos
- Tīrāms ar sausu un mitru drāniņu
- Balta, gluda virsma, kas nodrošina lielisku gaismas atstarošanu
- Atbilst 4. zonas riska prasībām saskaņā ar NF S 90-351:2013
- Ideāli piemērots veselības aprūpes iestādēm un laboratorijām

<b>Malas detaļas</b>		Board 	Tegular 24 	Tegular 15 				
<b>Biezums (mm)</b>		15	15	15				
<b>Izmēri (mm)</b>		600 x 600 610 x 610 1200 x 600 1220 x 610	600 x 600	600 x 600				
<b>Sistēma</b>		Redzama, demontējama - Sistēma C						
<b>Svars</b>		3,8 kg / m <sup>2</sup>						
<b>Krāsas</b>		 Balta						
<b>Skaņas absorbcija</b>		EN ISO 354 $\alpha_w = 0,20$ (L) saskaņā ar EN ISO 11654 - <b>Klase E</b>						
		Frekvence f(Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$	0,45	0,25	0,15	0,15	0,20	0,25
		NRC = <b>0,20</b> saskaņā ar ASTM C 423						
<b>Skaņas vājināšanās</b>		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 34$ dB saskaņā ar EN ISO 717-1			CAC = <b>36</b> dB saskaņā ar ASTM E 413-10			
<b>Skaņas samazināšana</b>		EN ISO 10140-2 $R_w = 21$ dB saskaņā ar EN ISO 717-1						
<b>Uguns reakcijas klase</b>		Eiroklase <b>A2-s1, d0</b> saskaņā ar EN 13501-1 <b>Klase A</b> saskaņā ar ASTM E 84						
<b>Gaismas atstarošana</b>		<b>87%</b>						
<b>Siltumvadītspēja</b>		$\lambda = 0,060$ W/mk saskaņā ar EN 12667						
<b>Gaisa caurlaidība</b>		<b>PM1</b> ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) saskaņā ar DIN 18177						
<b>Mitrumizturība</b>		<b>95% RH</b>						
<b>Tīrā telpa</b>		<b>ISO 4</b> saskaņā ar EN ISO 14644-1						
<b>Riska grupa</b>		<b>4. zona</b> (!oti augsts risks) saskaņā ar NF S 90-351:2013						
<b>Mikrobioloģiskā tīrība</b>		<b>M1</b> saskaņā ar NF S 90-351:2013						
<b>Daļiņu dezinfekcijas kinētika</b>		<b>CP<sub>(0,5)</sub>5</b> saskaņā ar NF S 90-351:2013						
<b>Iekštelpu gaisa kvalitāte</b>		 A+	 E1					
<b>Tīršanas iespējas</b>								
<b>Antimikrobu īpašības</b>		Testēts pret: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger						
<b>Produkta ilgtspēja</b>		 26%	 EC1272/2008 Annex G					

Papildus riska līmenim katram telpas tipam ir īpašas prasības attiecībā uz griestu plākšņu tīrību un gaisa noplūdi. Tāpēc 4. riska zonas prasībām atbilstoša plāksne ne vienmēr būs piemērota visiem 4. riska zonā definētajiem telpu tipiem.

Produkti dažādās valstīs var atšķirties. Lūdzu, sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi.  
Lai iegūtu papildu informāciju un juridisko paziņojumu, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.