



Parachèvement à sec

## K662A.be

Fiche technique

06/2020



## Suspension à ressort à clipser pour CD 60/27

Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus

### Description produit

Suspension à ressort à clipser pour CD 60/27 est une suspente métallique permettant de fixer les profilés CD 60/27 constituant l'ossature de plafonds suspendus en plaques de plâtre. La suspension à ressort à clipser est utilisée avec un fil à œillet à glisser dans son ressort.

- Jusqu'à 25 kg par suspension
- Mise en œuvre sûre et aisée de l'ossature
- Réglage précis de la hauteur grâce au fil à œillet

Poids (g)	Conditionnement	N° d'article
50	100 PCE	00094129

### Domaine d'application

- À l'intérieur
- Faux-plafonds

### Propriétés et plus-values

- Possibilité d'avoir des hauteurs de plénum > 1000 mm avec le Knauf Double raccord pour fil à œillet
- Facilité de mise en œuvre

### Mise en œuvre

Lors de la mise en œuvre, une minutie élevée est nécessaire pour éviter le cliquetis (la suspension doit être placée à la verticale), un ajustement ultérieur n'est pas possible.

### Contactez-nous

Service technique :

▶ Tél.: +32 (0) 4 273 83 02  
▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

### NOTE :

**Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**