

TROUVER sa cloison distributive


Ce tableau vous permet de définir la solution la plus adaptée en fonction de l'épaisseur, l'indice d'affaiblissement acoustique et la résistance au feu. Il convient de se reporter ensuite aux fiches solutions pour accéder à l'ensemble des informations pour chaque cloison.

Type de cloison	Épaisseur de cloison (mm)			Type de plaque	Hauteur maximale* (m)	Fiche solution Knauf sur www.knauf.fr
KM 72/48-50	72	39	30	KS 13 KH 13 KHD 13	3,60	F5EEVR
KM 72/48		42	30	KA 13 Phonik	3,40	HF8559
KM 72/36		42	60	KHD 18 KH HD 18	3,50	M5YHVA
KM 72/48-50		43	30	Diamant 13 Cleaneo® C	4,00	FUHZZW
KM 72/36		44	60	KHD 18/900 KH HD 18/900	3,80	LWFUND

* Selon le nombre de plaques, le type de montants, l'entraxe et le montage (simple ou double).

 : Indice d'affaiblissement acoustique = RA avec laine minérale (dB)

 : Résistance au feu EI



KNAUF

Zone d'Activités - Rue Principale - 68600 Wolfgantzen
www.knauf.fr

WWW.KNAUF.FR

La présente édition (mai 2018) annule et remplace les précédentes documentations. Toute utilisation ou toute mise en œuvre des produits et accessoires Knauf non conforme aux Règles de l'Art, DTU, Avis Techniques et/ou préconisations du fabricant dégage Knauf de toute responsabilité. Les exigences réglementaires évoluant de façon permanente, les renseignements de cette documentation sont donnés à titre d'information et doivent être vérifiés. Consulter notre support technique et/ou notre base de données techniques disponible sur notre site internet et mise à jour régulièrement. Les photos, dessins et schémas ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne constituent nullement des documents contractuels.



0 809 404068 Service gratuit * prix appel

support.technique@knauf.fr

Accueil du lundi au vendredi
de 7h30 à 12h et de 13h30 à 18h (vendredi 17h)