


ADAGIO HD+ 19 mm

































Таван с
минерални пана



- ADAGIO HD+ 19mm предлага гладка, еднородна и издръжлива повърхност с висока устойчивост на надраскване в ярко бял цвят. Благодарение на изключителната си въздухоплътност и липса на "филтър ефект" повърхостта остава по-бяла и по-чиста за по-дълъг период. Паното осигурява баланс между звукопоглъщане и звукоизолация, както и високо светлоотражение.
- Отлично звукопоглъщане (0.90 α_w) с добра звукоизолация (34 dB).
- За повече акустични възможности моля погледнете ADAGIO HD+ 30mm и ADAGIO HD+ 35mm.
- Отлично светлоотражение: 88%.
- ISO 4, Стандарт за качество на въздуха в помещенията (IACG) - Злато и сертификат Cradle to Cradle® Бронз.
- Идеален за индивидуални офиси и коридори.

Build on us.



Характеристики	Подробна информация							
Данни за кантовете		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 		
Дебелина (мм)		19	19	19	19	19		
Размери (мм)		600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625		
Система		Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С	Видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система С Бандрастерна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система I.3 Свободно подпряна видима носеща конструкция, демонтируеми пана - Система F.3	Полускрита панелна носеща конструкция, демонтируема - Система I.3 Полускрита панелна носеща конструкция - Бандрастер, демонтируема - Система I.2 Полускрита панелна - свободноподпряна, демонтируема - Система F.2	Скрита конструкция, демонтируема - Система A.2 / A.3			
Тегло		5.2 kg / m ²						
Цвят		 Бял						
Звукопоглъщане		EN ISO 354 α_w = 0.90 съгласно EN ISO 11654 - Class A						
		Честота f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α _p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
		NRC = 0.90 съгласно ASTM C 423						
Надлъжна звукоизолация		EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB съгласно EN ISO 717-1 CAC = 35 dB съгласно ASTM E 413-10						
Звукоизолация		EN ISO 10140-2 R _w = 17 dB съгласно EN ISO 717-1						
Реакция на огън		Euroclass A2-s1, d0 съгласно EN 13501-1						
Светлоотражение		88%						
Топлопроводимост		λ = 0.060 W/mk съгласно EN 12667						
Въздухопропускливост		PM2 (≤ 50 m³/hm²) съгласно DIN 18177						
Влагустойчивост		95% RH						
Чисти помещения		ISO 4 съгласно EN ISO 14644-1						
Качество на въздуха		 A+	 E1	 IACG				
Почистване								
Дълговечност						www.blauer-engel.de/uz132		