

Flächendicht Walze

Für einen optimalen Auftrag des Knauf Flächendichts



Anwendungsbereiche:

- Für den vollsatten und gleichmäßigen Auftrag der Flüssigabdichtung „Knauf Flächendicht“
- Spezialwerkzeug für eine maximale Gelingsicherheit
- Mit einem Auftrag die geforderte Mindestdschichtdicke (nass) von 0,4 mm pro Anstrich erzielen
- Einsatzbereich: Innen, Wand und Boden

Produkteigenschaften:

- Auswaschbar, wiederverwendbar
- Mittelflorig

Technische Daten:

Materialbasis:	Griff Polyacryl; Bügel: Metall
Walzenkern:	48 mm
Walzenlänge:	12 cm
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	891058 / 4006379148431

Verwendung:

Vor dem ersten Gebrauch lose Fasern mit Klebeband entfernen.

Nach der Verwendung die Walze gründlich mit sauberem Wasser auswaschen und trocknen lassen.

Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG, Postfach 10, D-97343 Iphofen

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet: www.knauf.de/diy

E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, November 2025