



K611k.be C5

Droogbouw

Technische fiche

06/2018

AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 - C5

Metaalprofiel voor verlaagd plafond met Aquapanel® Cement Board

Productbeschrijving

Metaalprofiel klasse C5 voor gebruik bij binnen- en buitenplafonds, verlaagd plafonds en voorzetwanden met Aquapanel® Cement Board.

Fabricatienorm: DIN EN 14195

Standaardlengte: 4000 mm

Materiaal: Koudgewalst en bekleed staal DX51D

Corrosiebescherming: Klasse C5 (EN ISO 12944-2)

Materiaalnorm: DIN EN 10346

Staal dikte: 0,6 mm

Verzinking : Z 275

Bijkomende coating : 60 µm

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**

Toepassingsgebied

Dankzij de bescherming tegen corrosie klasse C5-M kan deze gebruikt worden in binnenruimtes met een permanente blootstelling aan condensatie, zoals zwembaden, sauna's, ... maar ook in geval van verhoogde vervuiling (vb. chemische fabrieken, ...)

Het kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met verhoogde vochtigheid en agressieve atmosfeer (zones met verhoogd zoutgehalte, aanzienlijke vervuiling, ...).

AQUAPANEL®

Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
▶ technics@knauf.be

▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.