





















## Perfiles

### Descripción

Knauf ofrece una completa gama de perfilera de acero galvanizado, certificado por IRAM - INTI bajo la Norma IRAM IAS U 500-243:2009.

	Nombre	Campo de uso	Medidas			
			Largo	A	B	C
 	<b>Montante 70</b>	Paredes / Revestimientos autoportantes	2600/3000	69	35/30	5
 	<b>Solera 70</b>	Paredes / Revestimientos autoportantes	2600	70	28	-
 	<b>Montante 35</b>	Revestimientos semidirectos	2600	34	35/30	5
 	<b>Solera 35</b>	Revestimientos semidirectos	2600	35	28	-
 	<b>Perfil F-47</b>	Cielorrasos / Revestimientos semidirectos	2600/4000	47	17	5
 	<b>Perfil U 25x20</b>	Cielorrasos / Revestimientos semidirectos	2600/3000	20	25	-
 	<b>Omega</b>	Cielorrasos fijos / Revestimientos semidirectos	2600	35	13	10,3
 	<b>Cantonera</b>	Esquinas	2600	31	31	-
 	<b>Buña Z</b>	Encuentros y juntas de dilatación	2600	15	10	20
 	<b>Ángulo de ajuste</b>	Esquinas / Bordes	2600	24	10	-