



AMF THERMATEX® Thermaclean

- AMF THERMATEX® Thermaclean combina excelente limpeza com boa resistência aos germes e fungos. Tem um acabamento laminado com uma película de vinil branca, que garante uma aparência intemporal.
- Boa atenuação sonora (34 dB)
- ISO 4
- Ideal para ambientes de cuidados de saúde, laboratórios, salas de tratamento e unidades de cuidados intensivos





AMF THERMATEX® THERMACLEAN



Detalhes das bordas	Board						
Additional edge details on request	Û						
Espessura (mm)	15						
Dimensões (mm) Additional sizes on request	600 x 600 625 x 625						
Sistema	Aparente, removível - Sistema C						
Peso	3.6 kg / m ²						
Cor	Branco						
Absorção sonora	EN ISO 354 α_{w} = 0.10 (L) conforme EN ISO 11654 Frequência f (Hz) α_{p}	125 0.35	250 0.20	500 0.10	1000	2000	4000
Atenuação sonora	NRC = 0.15 conforme ASTM C 423 EN ISO 10848-2 D _{n,f,w} = 34 dB conforme EN ISO 717-1						
Redução sonora	EN ISO 10140-2 R _w = 19 dB conforme EN ISO 717-1						
Reação ao fogo	Euroclass A2-s3, d0 conforme EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) conforme 123-FZ					
Reflexão da luz	81%						
Condutividade térmica	$\lambda = 0.060 \text{ W/mk} \text{ conforme EN } 12667$						
Permeabilidade ao ar	PM1 (≤ 30 m³/hm²) conforme DIN 18177						
Resistência à humidade	95% RH						
Sala limpa	ISO 4 conforme EN ISO 14644-1						
Qualidade do ar interior	A+ E1						
Limpeza							
Sustentabilidade	BIOGOLUBILE WOOL WHO \$4021 45%						

Os produtos podem variar de país para país. Contacte o seu representante de vendas local. Para mais informações e aviso legal, visite o nosso site.

