



PRESTANDEDEKLARATION Nr ARM 1.03.2

Produkttypens unika identifikationskod:

T 1.03 (Klass A2-s1,d0 laminerad våt filt mineralfiber membrankomponenter)

Bioguard Acoustic; Perla; Perla dB; Perla dB (planks); Perla OP 0.95; Perla OP 19mm; Perla OP 1.00; Perla OP dB; SaniGuard; Sierra (13mm); Sierra OP (15mm); Sierra OP (17mm); Solara; BioGuard Acoustic OP; Ultima+ (tiles); Ultima+ Vector; Ultima+ (concealed planks); Ultima+ dB; Ultima+ OP

Avsedd användning/avsedda användningar:

Undertak membrankomponenten för internt bruk

Tillverkare:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

Reaktion på brand : System 1

Ljudabsorption : System 4

Avgivande av formaldehyd : System 3

Värmeledningsförmåga : System 4

Harmoniserad standard:

EN 13964:2014

Anmält/anmälda organ:

Element Rotterdam (2812) - intyg om kontinuitet för produktens prestanda No. ERO2812-CPR-BC0022

Technische Universität München (0797) - intyg om kontinuitet för produktens prestanda No. 0797-CPR-20277

Deklarerad prestanda	Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
	Reaktion på brand	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Avgivande av formaldehyd	E1	
	Böjhållfasthet	NPD	
	Ljudabsorption	0	
	Värmeledningsförmåga	Se tabell 1	
	Hållbarhet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Rudie Sandmann
Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
plats/dag för utfärdande:

Sappemeer, 2021-06-01



PRESTANDADECLARATION Nr ARM 1.03.2

Tabell 1	Produktnamn	Ljudabsorption	Värmeledningsförmåga
		α_w	λ (W/mK)
	BioGuard Acoustic	0.60(H)	0,060
	BioGuard Acoustic OP	0.95	0,040
	Perla	0.65(H)	0,060
	Perla dB	0.60(H)	0,075
	Perla dB (planks)	0.50(H)	0,075
	Perla OP 0.95	0.95	0,040
	Perla OP 19mm	0,90	0,060
	Perla OP 1.00	1.00	0,040
	Perla OP dB	0,90	0,037
	SaniGuard	0.95	0,040
	Sierra (13mm)	0.70(H)	0,060
	Sierra OP (15mm)	0.90	0,040
	Sierra OP (17mm)	0.90	0,037
	Solara	0.65(H)	0,040
	Ultima+ (tiles)	0.70(H)	0,052
	Ultima+ Vector	0.75(H)	0,052
	Ultima+ (concealed planks)	0.65(H)	0,052
	Ultima+ dB	0.60(H)	0,067
	Ultima+ OP	1.00	0,037