

TORNILLOS AQUAPANEL® MAXI

Tornillo con baño cerámico anticorrosivo para fijar las Placas de Cemento AQUAPANEL®



Datos técnicos

Los Tornillos AQUAPANEL® Maxi han sido especialmente diseñados para fijar Placas de Cemento AQUAPANEL® a estructuras de madera o metálicas de diferentes espesores.

Tanto los tornillos de punta fina como los de punta de broca son autoperforantes y tienen cabeza avellanada. Tienen un tratamiento especial anticorrosión que garantiza una resistencia a la corrosión de 720 horas en un ensayo de niebla salina. Estos utilizan un sistema de apriete común de construcción en seco PH2. Los Tornillos AQUAPANEL® Maxi están específicamente diseñados para fijar las distintas Placas de Cemento AQUAPANEL® según sistema.

Tornillos Punta Fina (SB)

Los Tornillos AQUAPANEL® Maxi han sido especialmente diseñados para fijar Placas de Cemento AQUAPANEL® a estructuras de madera o metálicas (espesor de metal hasta 0,6 mm). Estos tornillos tienen punta fina y cabeza avellanada.


- El Tornillo AQUAPANEL® Maxi SB 39 es adecuado para fijar una o dos capas de placa a una estructura metálica o una sola capa de placa a una estructura de madera
- El Tornillo AQUAPANEL® Maxi SB 25 se puede utilizar para la fijación de un aplacado simple a una estructura metálica




Tornillos Punta Broca (SN)

Los Tornillos AQUAPANEL® Maxi SN han sido especialmente diseñados para fijar Placas de Cemento AQUAPANEL® a estructuras metálicas (espesor de metal de 0,7 a 2 mm). Estos tornillos autoperforantes tienen una punta de broca y cabeza avellanada.

- El Tornillo AQUAPANEL® Maxi SN 39 es adecuado para fijar una o dos capas de placa
- El Tornillo AQUAPANEL® Maxi SN 25 se puede utilizar para un aplacado simple



Tornillos Maxi
AQUAPANEL® SB



Tornillos Maxi
AQUAPANEL® SN

Rendimiento de material

Tabiques:

15 tornillos/m², para modulación de perfiles de 600 mm

Cielos:

25 tornillos/m², para modulación de perfiles de 300 mm

Propiedades físicas

Tornillo	Estructura de madera	Estructura metálica (Hasta 0,6 mm)		Estructura metálica (Desde 0,7mm hasta 2,0mm)	
	1 Placa	1 Placa	2 Placas	1 Placa	2 Placas
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SN 39	x	x	x		
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SN 25		x			
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SB 39				x	x
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SB 25				x	

Metodología de entrega

Tornillo	Unidades / paquete	Código del artículo
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SN 39	500	53500
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SN 25	1000	87319
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SB 39	250	58549
Tornillos Maxi AQUAPANEL® SB 25	250	94730

Plantas Knauf Chile

Planta Knauf Yesos, Coquimbo
Kilómetro 56 Ruta D-43
Lote PC D-5, 3° Segregación

Planta Knauf AQUAPANEL®

Av. Juanita 1751 Puente Alto,
Santiago, Chile

Centro de distribución y logística:

Camino lo Boza 8887, Pudahuel
(Bodegas Integrales Premier)

Contacto:

+56 9 6188 0670



Knauf.com

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® es un sistema constructivo tecnológicamente avanzado. Al tratarse de un sistema, implica un proceso claro paso a paso, desde la concepción del diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de cemento AQUAPANEL®, sus accesorios y servicios funcionan de manera integrada, garantizando que su proyecto se ejecute conforme a lo planificado. AQUAPANEL® es una marca registrada. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Solo son válidas las instrucciones impresas vigentes. Nuestra garantía se limita expresamente a nuestros productos en condiciones óptimas. Las propiedades constructivas, estructurales y físico-constructivas de los sistemas Knauf solo pueden garantizarse mediante el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros productos expresamente recomendados por Knauf. Los consumos de aplicación y las cantidades de suministro se basan en datos empíricos, los cuales no son fácilmente transferibles a condiciones o aplicaciones distintas. Todos los derechos reservados. Cualquier modificación, reimpresión o reproducción, incluso parcial, requiere la autorización expresa de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.