KNAUF CEILING Solutions

ADAGIO HD+ 19 mm

Ásványgyapot álmennyezet

- Az ADAGIO HD+ 19mm sima, egyenletes és tartós felületet kínál, páratlan karcállósággal és az elérhető legvilágosabb fehér vizualitással. Kivételes légáteresztő képességének köszönhetően (nincs szűrőhatás) a felület hosszabb ideig fehérebb és fényesebb marad. Az álmennyezeti lap emellett kiegyensúlyozott hangelnyelést és hangcsillapítást, valamint magas fényvisszaverő képességet biztosít.
- Kiváló hangelnyelés (0,90 α_w) jobb hangcsillapítással (34 dB).
- További akusztikai lehetőségekért tekintse meg az ADAGIO HD+ 30mm és ADAGIO HD+ 35mm-t.
- Kiváló fényvisszaverés: 88%.
- ISO 4 szabvány, Indoor Air Comfort Gold minősítés és C2C Bronze tanúsítvány.
- Ideális egyéni/magán irodákba és folyosókra.

Build on us.

Ásványgyapot álmennyezet

ADAGIO HD+ 19mm

KNAUF CEILING Solutions

Jellemzők	Részletes információk				
Élkiképzés	Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 	SL2 	Finesse 
Vastagság (mm)	19	19	19	19	19
Méretek (mm)	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1500 x 600 1800 x 600	600 x 600 625 x 625 675 x 675 1200 x 300 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600 1500 x 600 1800 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625
Tartószerkezet	látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer		látszóbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer látszóbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lapok - rendszer I.3 Folyosó látszóbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető lapok - F.3 rendszer	Félig rejtettbordás tartószerkezet, kivehető lapok - C rendszer Félig rejtettbordás tartószerkezet - bandraster, kivehető lapok - rendszer I.3 Folyosó félig rejtettbordás tartószerkezet - Folyosó rendszer kivehető lapok - F.3 rendszer	Rejtettbordás tartószerkezet, kivehető lapok - A.2/A.3 rendszer
Súly	5.2 kg / m²				
Szín	Fehér				
Hangelnyelés	EN ISO 354		α_w = **0.90** az EN ISO 11654 szabvány szerint - **Osztály A**		

Frekvencia f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00

NRC = **0.90** az ASTM C 423 szabvány szerint

Hangcsillapítás	EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w}$ = **34 dB** az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint CAC = **35 dB** az ASTM E 413-10 szabvány szerint
Hanggátlás	EN ISO 10140-2 R_w = **17 dB** az EN EN ISO 717-1 szabvány szerint
Tűzvédelmi besorolás	Euroclass **A2-s1, d0** az EN 13501-1 szabvány szerint
Fényvisszaverés	**88%**
Hővezetés	**λ = 0.060 W/mk** az EN 12667 szabvány szerint
Légáteresztés	**PM2** (≤ 50 m³/hm²) az DIN 18177 szabvány szerint
Páraállóság	**95% RH**
Tisztatéri besorolás	**ISO 4** az EN ISO 14644-1 szabvány szerint
Beltéri levegő minősége	A+ / EN 13964 E1 / IACG
Tisztíthatóság	
Fenntarthatóság	EN ISO 14021 49.1% (2024) / BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q / EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1 / CERTIFIED cradle to cradle BRONZE / BLUE ANGEL www.blauer-engel.de/uz132

A termékek elérhetősége országonként változhat. Kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
További információk és jogi közlemények a weboldalunkon találhatók.