



AQUAPANEL® Reinforcing Mesh

Армираца мрежа с алкалоустойчиво покритие

AQUAPANEL® – със сигурност
един добър избор

AQUAPANEL®

Описание

Армиращата мрежа AQUAPANEL® Reinforcing Mesh е изработена от алкалоустойчиви стъклени влакна. Използва се за армиране на AQUAPANEL® Exterior Basecoat /AQUAPANEL® Exterior Basecoat – бял и фугиращата шпакловъчна смес AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – бял.

Технически данни

Тегло / единица площ	Приблизително 160 g/m ²
Размер на мрежата	4 x 4 mm
Начална сила на скъсване	Приблизително 2200 N/5 cm
Дебелина	Приблизително 0.5 mm
Ширина	100 cm
Дължина	50 m
Цвят	Син

Подготовка / нанасяне

При екстериорни стени нанесете 5-7 cm дебел слой AQUAPANEL® Exterior Basecoat или AQUAPANEL® Exterior Basecoat – бял и го разнесете за постигане на плоска повърхност, без неравности. Положете армиращи ленти AQUAPANEL® Reinforcing Mesh с размери приблизително 30 x 50 cm диагонално от ъглите на всички отвори на сградата. Лентите трябва да започват директно от ъглите под слоя на тъканта. След това положете AQUAPANEL® Reinforcing Mesh по цялата повърхност, като се стараете да няма гънки, близо до повърхността и с 10 cm застъпвания на мрежата.

Екстериорните слоеве замазка с дебелина < 1 mm или при филцови повърхности, или повърхности, които трябва да бъдат боядисани, се изисква допълнителна армираща лента AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape над местата на свързване на плоскостите. В този случай, може да бъде избегната лента AQUAPANEL® Tape (10 cm).

При използване за екстериорни и интериорни тавани и интериорни стени, нанесете AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating – бял с дебелина поне 3–5 mm, разнесете, за да получите плоска повърхност без неравности. След това положете AQUAPANEL® Reinforcing Mesh върху цялата повърхност, като се стараете да няма гънки, близо до повърхността и с 10 cm застъпвания при връзките.

Покривна способност на материала

Приблизително 1.10–1.15 m на m² шпаклована повърхност.

Норма време

При стени: приблизително 3–4 минути/m²
При тавани: приблизително 4–5 минути/m²

Начин на доставка / съхраняване

100 cm широки ролки x 50 m дължина
30 ролки / палет

Съхранявайте на сухо място и пазете от влага

Код: 102584

AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.com

aquapanel.info@knauf.com

AQUAPANEL® представлява технологична модерна строителна система. Тъй като е система, тя включва ясен, поетапен процес от проектирането до приключването на проекта. Циментовите плоскости AQUAPANEL®, принадлежностите и услугите, действат съвместно – можете да сте уверени, че проектът ви ще бъде изпълнен, както е планирано.

AQUAPANEL® е регистрирана търговска марка.

Knauf Aquapanel GmbH & Co.KG,Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Германия

Всички технически промени са запазени В сила са само настоящите печатни инструкции. Нашата гаранция е изрично ограничена само до нашите продукти, които нямат дефекти. Строителите и конструктивни свойства и характерната строителна физика на системи Knauf могат да бъдат осигурени единствено при изключителното използване на компонентите на системи Knauf или други продукти, специално препоръчани от Knauf. Всички количества, препоръчани при приложението и доставяните количества се базират на емпирични данни, които не се преобразуват лесно в други, различни сфери. Всички права запазени. Всички промени, препечатвания и фотокопия, включително извлечения, изискват изричното разрешение от Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, ZurHelle11, 58638 Iserlohn, Германия.