

CHEVILLE FIB P

**Accessoires laine
de bois et composites
laine de bois**



DESCRIPTION DU PRODUIT

Clou à frapper pour corps plein et corps creux en polypropylène, constituée d'un corps de diamètre 8mm, d'une rondelle de diamètre 90, 110 ou 140mm et d'un noyau d'expansion pré-monté.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Mise en œuvre conformément à la fiche système KNAUF

DOMAINE D'EMPLOI

Cheville de fixation mécanique à frapper pour les panneaux composites en laine de bois de la gamme KNAUF d'épaisseur comprise entre 35 et 355mm, des gammes suivantes :

- Fibralth et Fibralth A2
- Fibra ULTRA FM/Typ2

Utilisation contre supports tels que :

- Béton selon EN206-1
- Maçonnerie pleine selon EN771-1
- Maçonnerie creuse selon EN771-1
- Béton de granulats légers selon EN1520
- Béton cellulaire selon EN771-4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Norme / Référentiels
Diamètre	mm	8	-
Support	-	A : Béton EN206-1 B : Maçonnerie pleine EN771-1 C : Maçonnerie creuse EN771-1	EAD 330196-01-0604
Diamètre de perçage	mm	8	
Mode de perçage du support	-	Rotation et percussion	
Profondeur de perçage	mm	45	
Profondeur d'ancrage	mm	35	
Effort de vent sous le panneau maximum (dépression)	daN/m ²	40	Pour 5 fixations / m ²
Support	-	D : Béton de granulats légers EN1520 E : Béton cellulaire EN771-4	EAD 330196-01-0604
Diamètre de perçage	mm	8	
Mode de perçage	-	Rotation	
Profondeur de perçage	mm	65	
Profondeur d'ancrage	mm	55	
Effort de vent sous le panneau maximum (dépression)	daN/m ²	20	Pour 5 fixations / m ²

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Longueur [mm]	Epaisseur panneau minimum [mm]		Epaisseur panneau maximum [mm]		Conditionnement [pièces/paquet]	Code article
		Supports A, B, C	Supports D, E	Supports A, B, C	Supports D, E		
CHEVILLE FIB P 110/35-75	110	35	35	75	55	100	669768
CHEVILLE FIB P 130/80-95	130	80	60	95	75	100	669770
CHEVILLE FIB P 150/100-115	150	100	80	115	95	100	669771
CHEVILLE FIB P 170/120-135	170	120	100	135	115	100	669769
CHEVILLE FIB P 190/140-155	190	140	120	155	135	100	669772
CHEVILLE FIB P 210/160-175	210	160	140	175	155	100	669773
CHEVILLE FIB P 230/180-195	230	180	160	195	175	100	669778
CHEVILLE FIB P 270/200-235	270	200	180	235	215	100	669775
CHEVILLE FIB P 330/240-295	330	240	220	295	275	100	669779
CHEVILLE FIB P 390/300-355	390	300	280	355	335	100	669780