



■ ■ ■ Произведено в Германия



10/2010

NEW

PFT SWING M

Най-малката PFT – подаваща помпа –
просто идеална за изпомпване и прилагане
на пастообразни продукти

Описание на функциите

PFT SWING M е малка подаваща помпа с електрическо, безкрайно регулируемо, директно задвижване, с мощност 1.5 kW. Можете да изпомпвате, нагнетявате и разпръсквате течност, подлежащи на изпомпване и несъдържащи разтворителни материали (в кофи), до размер на гранулите - максимум 3 mm. Малката подаваща помпа PFT SWING M има предимства, които всеки, прилагащ помпата, оценява високо.

Области на приложение

За всички материали, като:

- Дисперсионни бои
- Варови бои
- Фини покрития, силикатни и минерални мазилки (пастообразни), до размер на гранулите от 3 mm
- Грундове
- Течни тапети
- Грунд BETOKONTAKT
- Шламове и много други

Предимства

- Малка, лека, удобна за работа, компактна, придвижване чрез търкаляне на колела – всички тези предимства спестяват време и усилия
- Директно задвижване, с мощност 1.5 kW, напрежение 230V, електрическо, безкрайно регулируемо
- Бункер за пластични материали
- Бързо почистване и поддръжка
- Променлив дебит, чрез променяне на помпените блокове (възможно е използването на A-/B- или C- помпи)
- Подходяща за почти всеки автомобил, тип „комби“, без необходимост от разглобяване на машината
- Подходяща за пространството под всяка бъркачка
- Налични 2 дръжки, с възможност за регулиране на височината; лесно може да носите тази машина, дори при пълен бункер
- Пастообразните материали могат да бъдат изсмукувани от цилиндр или друг бункер
- Опционно: електрическо дисанционно управление



■ ■ ■ Произведено в Германия

Правото на технически промени е запазено.
Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Конструктивните, статичните и строителнофизическите качества на системите Кнауф могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, само при изричното одобрение на Кнауф България ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на изводки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.

Издание октомври/ 2010

Технически данни

Част №	00151992	
Задвижване	1.5kW	мотор - редуктор
Електрозахранване	230V,50Hz	(син щепсел) променливотоково, еднофазно
Зашита с предпазители	16A	
Ротор/Статор	C4-2	Стандартно оборудване
Дебит на помпата	0.5-11 l/min	Непрекъснато регулируемо управление при 5-100Hz

Габаритни размери

Височина на пълнене	500mm	приблизително съдържание: 38l
Дължина/ширина/височина	1,100/460/550mm	

Стойности на теглото

Общо тегло	70kg
------------	------

* В зависимост от височината на подаване, версията на помпата + състоянието , качеството, консистенцията и състава на строителните разтвори. Трябва да се съблудяват препоръките от директивите на производителя на материалите.



PFT SWING M

Knauf PFT

- Телефон: +359 2 91 789 10
- Факс: +359 2 91 789 43
- info@knauf.bg
- www.knauf.bg

Необходими принадлежности

Подаваща помпа PFT SWING M, с

- Помпен блок C 4-2
- Вграден управляващ блок
- Бункер за материали със защитна решетка
- Инструкции за експлоатация

Аксесоари

Манометър за строителни разтвори 25 mm cpl.

Част № 00 10 22 27

Помпен блок SWING M B 4-2 cpl.

Част № 00 15 90 64

Капак за SWING M

Част № 00 15 91 39