



PRESTATIEVERKLARING

[no. 0217_FLEX_TEGELLIJM_PREMIUM_C2TE_COLLE_CARRELAGES_FLEX_PREMIUM_2013-07-01]

01	Unieke identificatiecode van het producttype :	EN 12004 – KNAUF FLEX TEGELLIJM PREMIUM C2TE	
02	Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel van het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11§4 :	KNAUF FLEX TEGELLIJM PREMIUM C2TE	
03	Beoogde gebruiken van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:	Cementgebonden tegellijm volgens EN 12004 01-2004 voor het plaatsen van wand- en vloertegels, binnen en buiten.	
04	Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11§5 :	N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v. Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis, Belgique Tel.: +32 4 273 83 11 Fax : +32 4 273 83 30 www.knauf.be info@knauf.be	
06	Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V :	Systeem 3	
07	Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder de geharmoniseerde norm valt:	De aangemelde certificatie-instantie MPA NRW Dortmund(D) heeft onder het systeem 3 de initiële inspectie van de productie-installatie en de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de producten verstrekt.	
09	Aangegeven prestatie :		
		Essentiële kenmerken	Prestaties
			Geharmoniseerde technische specificaties
		Hechtsterkte volgens EN 1346 open tijd	> 0,5 N/mm ²
		Hechtsterkte volgens EN 1348 droog 28 d 23 °C / 50 % R.V.	> 1,0 N/mm ²
		Hechtsterkte volgens EN 1348 nat 7 d 23 °C / 50 % R.V. 21 d onder water 20 °C	> 1,0 N/mm ²
		Hechtsterkte volgens EN 1348 Droog 14 d 23 °C / 50 % R.V. Warm 14 d 70 °C . Droog 1 d 23 °C / 50 % R.V.	> 1,0 N/mm ²
		Hechtsterkte volgens EN 1348 Droog 7 d 23 °C / 50 % R.V 21 d onder water 20 °C 25 vorst/dooi cycli	> 1,0 N/mm ²
		Afglijden volgens EN 1306	< 0,5 N/mm ²
		Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:	N/A

10	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.	
	De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:	
	Ondertekend voor en namens de fabrikant door : Patrick RENARD Algemeen directeur Knauf België	
	Engis, 01.07.2013	handtekening