

Knauf Tapeta z włókna szklanego

Tapeta z włókna szklanego 1 x 25 m

Karta techniczna

07/2025



Opis produktu

Wodoodporna, nietoksyczna i trudnopalna włóknina szklana, przeznaczona do montażu na ścianach i sufitach z zastosowaniem gipsowych lub polimerowych mas szpachlowych Knauf.

Właściwości

- Tworzy dodatkowe zbrojenie dla gładzi na powierzchni ścian i sufitów
- Minimalizuje ryzyko przenoszenia pęknięć na zewnętrzne warstwy ścian i sufitów, wynikające z pracy budynku lub spękania podłoża bazowego
- Maskuje przebijanie spoin podczas szpachlowania ścian z bloczków gipsowych
- Zapewnia paroprzepuszczalność powierzchni

Zakres zastosowania

Przeznaczona do tworzenia powierzchni ścian i sufitów odpornych na pęknięcia, zarysowania oraz do napraw, wzmacniania i wyrównywania powierzchni ścian i sufitów, na których już wystąpiły pęknięcia. Idealnie sprawdza się na podłożach betonowych, tynkach gipsowych, płytach gipsowo-kartonowych, tynkach strukturalnych, tynkach mineralnych, ścianach murowanych z bloczków gipsowych i pustaków.

Przechowywanie

Należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, na paletach drewnianych, z dala od bezpośredniego wpływu warunków atmosferycznych.

Sposób wykonania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, stabilne, czyste i wolne od pyłu. Duże nierówności lub uszkodzenia należy wypełnić masą Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller.

Płyty gipsowo-kartonowe, których połączenia zostały zaszpachlowane przy użyciu Knauf Uniflott, Knauf G-K Start lub Knauf Fugenfüller, nie wymagają gruntowania przed montażem tapety.

Chłonne lub niestabilne podłoża przed montażem tapety należy zagruntować lub wzmocnić środkiem głęboko penetrującym, takim jak Knauf Tiefengrund lub Knauf Universalgrund.

Podłoża przeznaczone do renowacji, pokryte farbami, przed nałożeniem gładzi należy zmatowić papierem ściernym o grubym ziarnie, a następnie zagruntować gruntem wodnym, np. Knauf Universalgrund.

Obróbka

- Na tak przygotowane powierzchnie ścian i sufitów należy równomiernie nałożyć szpachlę gipsową (Knauf G-K Start lub Knauf MP Finish) lub polimerową gotową (Knauf Roll&Spray Max, Knauf Fill&Finish Light), a następnie wkleić tapetę z włókna szklanego z dbałością o usunięcie powietrza oraz wolnych przestrzeni.
- Tapetę montujemy na zakładkę ok. 5 cm, odcinając nachodzące na siebie części za pomocą noża do tapet i usuwając jedną warstwę. Można także montować do czopa dokładnie zsuwając do siebie ranty tapety.
- Tapetę wygładzamy za pomocą noża do gładzi lub podobnego narzędzia do wykonywania gładzi. Po wyschnięciu nałożyć finalną warstwę gładzi gipsowej lub polimerowej. Pozostawić do wyschnięcia.
- Obróbkę (szlifowanie) należy przeprowadzać w sposób odpowiedni dla zastosowanej gładzi, z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić struktury tapety.

Dane techniczne

Charakterystyka	Wartość/Cecha	Jednostka
Kolor	Biały	–
Szerokość	ok. 1,0	m
Długość	25	m
Masa powierzchniowa	ok. 50	g/m ²

Zużycie / wydajność

Zastosowanie	Zużycie (m ² /m ²)
Na ścianach i sufitach	1,05

Forma dostawy

Nr art.	Kod EAN	Nazwa produktu	Waga kg/szt.	Liczba szt. w kartonie
804684	5902367208356	Knauf Tapeta z włókna szklanego 1x25 m	2,25	75



Dokumentacja techniczna

Karty charakterystyki, deklaracje właściwości użytkowych i inne dokumenty do pobrania:

knauf.com/pl-PL/tools/download-center



Filmy dotyczące systemów i produktów Knauf można znaleźć pod linkiem:

www.youtube.com/c/knaufbudowairemout

Knauf Sp. z o.o.

ul. Światowa 25
02-229 Warszawa

Dział techniczny

www.knauf.com

Zmiany techniczne zastrzeżone. Zawsze obowiązuje aktualne wydanie. Nasza gwarancja dotyczy tylko i wyłącznie wysokiej jakości produktów Knauf. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania stanowią wartości szacunkowe wynikające z doświadczenia. W przypadku odmiennych warunków lokalnych należy je do nich dostosować. Zawarte informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy technicznej. Nie zawarto całości ogólnie przyjmowanych zasad sztuki budowlanej, przepisów techniczno-budowlanych, związanych norm i wytycznych, które obok zasad montażowych muszą być przestrzegane przez wykonawcę. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, dodruk oraz dalsze przekazywanie kopii, również fragmentów, w postaci drukowanej lub elektronicznej wymaga wyraźnej zgody.

Osiągnięcie właściwości fizycznych i konstrukcyjnych systemów Knauf jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu elementów systemowych Knauf lub elementów zalecanych przez Knauf.