



SmartSealX Montagelim

Side: 1/1

02/2018

Produktbeskrivelse

Elastisk akrylbaseret silikatlim, beregnet til montering af gipsplader på alle typer underlag såvel stål som træ.

Limen har en lang åbningstid, som dermed giver mulighed for justering af plader og påføring af lim på flere plader på én gang.

Hurtigere montage

Anvendelse af lim og montering med færre skruer betyder mindre montagetid end traditionel fuldskruining. Især ved større projekter er der betydelige tidsbesparelser at hente. Limen er også godkendt som tætningsmiddel til lydfulger. Denne opgave kan derfor udføres med den samme fugepistol. Øvrig anvendelsesinformation og anden information findes i Knauf Systemmanual.

Miljø

Limen er lugt og emissionsfri og godkendt af den svenske Byggvarubedömningen og Basta.

Sikkerhedsinstruktioner

Se aktuelt sikkerhedsblad på www.knauf.dk

Tekniske data

Egenskaber før påføring

Materialetype	Akrylbaseret silikat lim
Konsistens	Blød smidig masse
Hærdesystem/-måde	Afdampning af vand
Arbejdstemperatur	Over + 5°C
Opløsningsmiddel	Vand
Brandfarlig	Nej
Frostfølsom	Ja
Opbevaring	1 år i uåbnet emballage (opbevaringstemp. frostfrit)
Farve	Hvid

Egenskaber efter påføring

Tørring	ca. 20 minutter (1x1 mm) ved +20°C og 50 % RF
Gennemhærdning	ca. 1 døgn.
Pakkestørrelse	Leveres i 0,6 liters patroner
Forbrug	30-40 ml pr. m limstreng Ø 6-8 mm svarende til at en patron rækker til 6 m ²