

K464h.be



Enduits pour peintres

04/2014

PROPAIN'T FINITURA

Enduit de finition haut de gamme prêt à l'emploi pour le peintre
F2b - F3 – Ratissage et Lissage

Description du produit

PROPAIN'T FINITURA est un enduit de finition extra mince prêt à l'emploi, spécialement conçu pour le lissage et ratissage des surfaces. FINITURA s'applique très facilement et garantit une finition extra lisse et dure avec une très bonne adhérence sur la plupart des supports à l'intérieur. La faible absorption de peinture appliquée sur l'enduit fait de Finitura une solution rentable, surtout lorsque le prescripteur ou l'architecte prescrit des peintures haut de gamme. FINITURA est particulièrement recommandé pour être recouvert par des laques et des peintures satinées ou brillantes.

Parfait pour les degrés de finition F2b-F3 et le degré d'exécution 3.

Conditionnement

Seau de 6 kg

N° d'art. 00455316

Stockage

Un mois après ouverture du seau / 9 mois dans le seau non ouvert. Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.

Qualité

Conforme à la norme NF T30-608.

Réaction au feu A2,s1-d0.

Utilisation

FINITURA est un enduit universel prêt à l'emploi pour le peintre. Il sèche à l'air et a été spécialement conçu pour la finition haut de gamme de surfaces à l'intérieur sur les supports suivants :

Plaques de plâtre / fibroplâtre, béton, enduits, maçonneries, anciennes couches de peinture, blocs de plâtre et autres enduits de rebouchage et d'égalisation de la gamme PROPAIN'T. Les anciennes couches de peintures satinées ou brillantes doivent être préalablement poncées pour améliorer l'adhérence.

Pour d'autres supports, veuillez contacter votre conseiller Knauf PROPAIN'T et/ou procéder à un essai.

Propriétés et valeur ajoutée

- Finition haut de gamme
- Exceptionnellement blanc
- Très dur
- Finition extra fine
- Faible absorption de la peinture – diminue la consommation de peinture
- idéal pour être recouvert par des laques, des peintures brillantes ou satinées
- Degrés de finition F2b et F3 – degré d'exécution 3
- Bonne adhérence
- Structure très fine

Domaine d'application

Supports

Knauf Propaint FINITURA s'applique à l'intérieur sur la plupart des supports (voir paragraphe Utilisation) convenablement préparé (notamment rebouchage et/ou dégrossissage). Ne s'applique pas sur du papier peint ou sur des supports flexibles.

Le support doit être dur, homogène, adhérent, sec, propre et exempt de graisse (éliminer les agents de séparation, couches de colle, résidus de papier peint, etc.).

Remplir les joints larges, les trous et zones creuses avec un matériau adéquat.

Pour d'autres supports, veuillez contacter votre conseiller Knauf PROPAIN ou procéder à un essai.

Application

- Malaxer l'enduit préalablement
- Il est conseillé d'appliquer une couche MAXIMUM de 3 mm
- Pour un résultat optimal, il est préférable de travailler en 2 couches fines
- La température de l'air et du support lors de l'application doit être comprise entre min. 5°C et max. 30°C et l'humidité de l'air doit être inférieur à 65 %.

- Application manuelle avec une spatule ou un couteau à enduire
- Nettoyer les outils à l'eau.
- Ponçage aisé après séchage complet (grain 180 à 220)

Temps de séchage

FINITURA est un enduit qui sèche à l'air rapidement. Son temps de séchage dépend de l'épaisseur de couche mais aussi de la température ambiante et de l'humidité de l'air.

Epaisseur

Maximum 3 mm d'épaisseur. N'appliquer la seconde couche que lorsque la première est sèche.

Finition

FINITURA peut être parachevé avec une peinture ou un revêtement collé. Procéder à l'application des finitions selon les règles de l'art et conformément aux instructions des producteurs des produits concernés.

Conseils

- Un remplissage des joints avec Knauf Propaint ALL IN ONE suivi d'une finition avec Knauf Propaint FINITURA est recommandé si vous optez pour une finition plus dure ou plus lisse.
- Temps de séchage plus court avec deux fines couches qu'avec une seule couche épaisse.
- Reboucher les inégalités dans la surface avec des produits en poudre du type Knauf Plâtre rapide ou Multi-Finish et appliquer PROPAIN FINITURA en finition. Ces produits sont compatibles.
- PROPAIN FINITURA est compatible avec les autres produits de la gamme Knauf PROPAIN.
- Ne pas appliquer en présence de températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. L'humidité de l'air doit être inférieure à 65%.
- Ne pas mélanger FINITURA avec d'autres produits

Consommation (donnée à titre indicatif, celle-ci dépend de l'applicateur et des propriétés du support)

| Degrés de finition | FINITURA |
|--------------------|------------------------------------|
| F1 | |
| F2a | |
| F2b Ratisage | 300 à 450 g/m ² |
| F3* Enduisage | 800 gr à 1,1 Kg/m ² /mm |