

AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40

Vis inoxydable pour plaques Aquapanel®
Cement Board Outdoor (mur et plafond)
et Aquapanel® Cement Board Skylite
(plafond).

Fiche technique

09/2025



Propriétés

Les vis sont en acier inoxydable V2A. Elles disposent d'un filet double (Hi-Lo) pour garantir une fixation optimale dans une ossature métallique ou en bois.

L'AQUAPANEL® Rustproofed Screw a été spécialement conçu pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures métalliques ou en bois de différentes épaisseurs. Les vis sont à bout pointu à tête fraisée. L'AQUAPANEL® Rustproofed Screw peut être utilisé au plafond ou au mur, en application intérieure et extérieure.

Domaine d'application

L'AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN a été spécialement conçu pour la fixation des AQUAPANEL® Cement Board sur des ossatures métalliques ou en bois (épaisseur du métal de 0,6 à 0,7 mm).

Mise en œuvre

Les vis sont fixées dans la surface de sorte à être dans le même plan que la plaque. Distance entre les vis : ≤ 250 mm (Plafond 170 mm). Distance min. par rapport au bord : 15 mm. Nous recommandons l'utilisation d'une visseuse à butée de profondeur.

Consommation

Façade

- 15 vis/m², distance entre les montants 60 cm
- 25 vis/m², distance entre les montants 30 cm

Plafond

- 25 vis/m², distance entre les profilés 30 cm

Livraison stockage

- Vis inoxydables Aquapanel® SN 40 : 250 pièces/paquet

Données techniques	Ossature bois		Ossature métallique		
			Épaisseur métal: 0,6 – 0,7 mm		
	Parement simple	Parement double	Parement simple	Parement double	Parement triple
AQUAPANEL® Rustproofed SN 40	X		X	X	

AQUAPANEL®

Knauf Belgium

Rue du Parc Industriel 1,
B-4480 Engis

Service technique

Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
technics@knauf.be

www.knauf.com

Rustproofed Screws SN 40_K535a_DSP_FR.be

ATTENTION :

Cette fiche est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf. Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.

Build on us.