

## Jointfiller INFINITA

Masilla en polvo de secado rápido

Hoja Técnica

04/2026

### Descripción

Masilla en polvo a base de yeso, de secado rápido, desarrollada para el tomado de juntas sin cinta de papel de placas de yeso con bordes cuarto caña (CCA).

### Características

- Material en polvo para preparar.
- Fácil de mezclar, no produce grumos.
- Pasta cremosa, de consistencia flexible y fácil de aplicar.
- Alta adherencia.
- Alto rendimiento.
- Rapidez de secado.

### Presentación

Bolsas de 5 kg., 10 kg. y 20 kg.

### Niveles de calidad de terminación

Los niveles de calidad de terminación están determinados por conjuntamente por la Unión Europea de Contratistas de Yeso, Instaladores en seco y Actividades relacionadas (UEEP) y Eurogypsum con el fin de definir de forma más objetiva los distintos niveles de calidad así como los requisitos necesarios en su aplicación:

El nivel de calidad de cada superficie deberá ser estudiado previamente y descrito en el proyecto constructivo.

La masilla Jointfiller INFINITA corresponde a los siguientes niveles de calidad de terminación:

Q1

Relleno y tomado de juntas para superficies que no exijan requerimientos visuales o de terminación.

Q2

Terminación de juntas nivel estándar de masillado de superficies de paredes y revestimientos.

Si en el proyecto no existe ninguna descripción con los términos mencionados anteriormente, se considera por defecto que se acuerda el nivel de calidad Q2.



La foto es a modo ilustrativo y puede diferir del producto real

### Almacenaje

Se puede almacenar el producto durante 9 meses siempre que sea un lugar seco. La humedad reduce el tiempo de utilización del mismo.

### Campo de uso

- Tomado de juntas de placas de yeso con bordes CCA sin cinta de papel
- Sistema Infinita
- Masillado de cabezas de tornillos
- Tomado de juntas de placas Cleaneo Akustik
- Reparación de zonas dañadas y corrección de irregularidades
- Pegado de molduras de yeso
- Ideal para cubrir cantoneras, ángulos de ajuste o buñas

## Tratamiento previo de la base

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, suciedades y cualquier elemento contaminante. Las placas deben estar correctamente fijadas a la estructura.

## Preparación

Utilizar un recipiente limpio y libre de residuos. Verter agua limpia en función de la cantidad de pasta a preparar. Agregar Knauf Jointfiller INFINITA en polvo de forma gradual hasta enrasar la superficie del agua, en una proporción aproximada de 0,5 y 0,6 litros de agua por cada kg. de polvo.

Dejar reposar durante 2 o 3 minutos. Transcurrido ese tiempo, mezclar manualmente con espátula o mediante mezclador mecánico hasta obtener una pasta homogénea, libre de grumos y con la consistencia adecuada. Durante la preparación, la pasta adquiere una coloración grisácea característica.

No mezclar con otros productos ni con restos de material ya preparado, ya que esto puede alterar las propiedades de la pasta y su tiempo de secado.

## Ejecución

Aplicar Knauf Jointfiller INFINITA con espátula o llana sobre las uniones de las placas con bordes CCA; asegurando el correcto relleno de la junta.

Retirar el excedente de material y nivelar la superficie.

Dejar secar por completo; en caso de ser necesario, se puede aplicar una segunda mano.

## Tiempo de secado

El tiempo de trabajabilidad es aproximadamente de 60 minutos a partir de su mezcla, pudiendo variar según las condiciones de temperatura, humedad ambiente, ventilación y el tipo de superficie donde se aplique el producto.

El tiempo de secado total es de 3 hs. aproximadamente.

Es necesario esperar el secado total de cada mano antes de aplicar la siguiente.

## Temperatura de trabajo

No aplicar con temperatura ambiente inferior a 5°C ni superior a 35°C. Durante su aplicación, evitar cambios bruscos de temperatura y humedad.

## Rendimiento

Tomado de juntas (Q1-Q2): 0,30 kg/m<sup>2</sup> aprox.

## Limitaciones

No mezclar el producto con agua sucia ni líquidos distintos al agua limpia. Almacenar el producto en un lugar seco, protegido de la humedad.

**Conocé todos nuestros productos:**



### Contacto:

0-800-888-7522

### Consultas Técnicas:

consultastecnicas-ar@knauf.com

[www.knauf.com/es-AR](http://www.knauf.com/es-AR)

Para más información sobre las características de los productos Knauf puede consultar en el 0 800 888 7522 o en [www.knauf.com/es-AR](http://www.knauf.com/es-AR). Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones y actualizaciones técnicas en los productos. La garantía sobre nuestros productos está limitada que se encuentren en perfecto estado de conservación y hayan sido instalados correctamente en su caso. El cumplimiento de las características de diseño, estética, y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades, y los datos de ejecución constituyen valores estimados basados en datos de nuestro laboratorio. De cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Se considerará válida la última edición actualizada. Toda impresión posterior, así como reproducción parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Yesos Knauf GmbH Sucursal Argentina.

**YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL ARGENTINA - Juan Carlos Cruz 1528 2° PISO  
B1638BHL Vicente López. - Pcia de Buenos Aires. Tel: 011 4796 6300**