

Panel Kraft TP 216



Aislamiento térmico y acústico en lana mineral de vidrio. Panel semirrígido. Revestido en una de sus caras con **papel Kraft** que actúa como **barrera de vapor**. No hidrófilo.

Ligante de origen vegetal conocido como **ETechnology**, un 86% de sus materiales son renovables. Sin fenoles ni formaldehídos añadidos.

Uso de **hasta un 80% de material reciclado** para su fabricación.

Lana mineral respetuosa con los sellos más exigentes en **Calidad de Aire Interior, Eurofins Gold** por su baja emisión de COVs.



> Trasdosado directo

Ventajas

- > Óptimas prestaciones térmicas y acústicas.
- > Ágil instalación gracias a sus líneas guía de corte y muy suave al tacto para el instalador.
- > Sistema **Gecol-KI DIT 535R-22** especialmente recomendado a la impermeabilización de fachada de doble hoja cerámica con cámara.
- > No sirve de soporte para la proliferación de hongos y bacterias.
- > Mantiene las prestaciones termoacústicas a lo largo de la vida útil del edificio.

Datos técnicos

	Valor (Símbolo)	Unidad	Normativa
Conductividad térmica	0,037 (λ)	W / m·K	EN 12667
Tolerancia de espesor	T4 (-3 / +5)	mm / %	EN 823
Reacción al fuego	Euroclase F	-	EN 13501-1
Absorción de agua a corto plazo	≤ 1 (WS)	Kg / m ²	EN 1609
Factor de resistencia a la difusión de vapor agua	Z1	m ² ·h·Pa / mg	EN 12086

Campos de aplicación

- > Obra nueva y rehabilitación.
- > Idóneo para trasdosado directo de fachada gracias a sus propiedades hidro-repelentes.

Dimensiones y prestaciones térmicas

Dimensiones (mm)	600 x 1350					
Espesor (mm)	50	60	75	100	120	150
Resistencia térmica (m ² ·K/W)	1,35	1,60	2,00	2,70	3,20	4,05

Certificados



Num. 535R-22

Toda nuestra gama de lanas minerales cumplen con:

