



TOIMIVUSDEKLARATSIOON Nr. ARM 4.11.2

Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

T4.11

Wood Lay-in & Wood Channelled Plank

Kavandatud kasutusala(d):

hoonesiseses erituses, kuivades tingimustes, mittekonstruktsiooniliste elementidega kasutamiseks mõeldud puidupõhised laadid

Tootja:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Tuletundlikkus: Süsteem 1

Helineelduvus: Süsteem 4

Formaldehüüdi eraldumine: Süsteem 3

Vastupidavus: Süsteem 4

Pentaklorofenooli (PCP) sisaldus: Süsteem 4

Ühtlustatud standard:

EN 13986:2004 + A1:2015

Teavitatud asutus(ed):

Element Rotterdam (2812) - toimivuse püsivuse sertifikaat Nr. ERO2812-CPR-BC5008

Dekleereeritud toimivus	Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Tuletundlikkus	Vt tabel 1	EN 13986:2004 + A1:2015
	Formaldehüüdi eraldumine	E1	
	Pentaklorofenooli (PCP) sisaldus	<5%	
	Helineelduvus	Vt tabel 1	
	Vastupidavus - Vastupidavus painutusele	20 N/mm ²	
	Vastupidavus ristitõmbele	0.55 N/mm ²	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab dekleereeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
väljaandmise koht/kuupäev: **Uxbridge, 2019-04-12**



TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. ARM 4.11.2

Tabel 1

Toote nimi	Tuletundlikkus	Helineelduvus α_w
Wood Lay-In & Channelled Planks - Perforeerimata	B-s1,d0	0.10 (L)
Wood Lay-In - Rg 1503d	B-s2,d0	0.35 (LM)
Wood Lay-In - Rg 3003d		0.40 (L)
Wood Lay-In - Rg 5008		0.55 (L)
Wood Lay-In - Rg 7015		0.70 (L)
Wood Lay-In - Rd 7008		0.50 (L)
Wood Lay-In - Rv 0505		0.60 (LM)
Wood Lay-In - Lg 76010		0.60 (L)
Wood Lay-In - Lg 76013		0.50 (L)
Wood Lay-In - Gr 33202		0.40 (L)
Wood Lay-In & Channelled Planks - Gr 33204		0.60 (L)
Wood Channelled Planks - Gr 30809		0.80
Wood Channelled Planks - Gr 31604		0.65