KNAUF CEILING Solutions

DATASHEET

HERADESIGN®
Screws

- Zaštićeni od hrđe, univerzalni vijci za suhu gradnju s upuštenom glavom za pričvršćivanje HERADESIGN® akustičnih ploča
- Pocinčano i dostupno u bijeloj (slično RAL 9010) i bež (prirodni ton 13) boji

KNAUFCEILINGSOLUTIONS.COM

YOUR **CEILING**
OUR **SOLUTIONS**

TEHNIČKI LIST

HERADESIGN® Screws

Opis proizvoda

Univerzalni vijci zaštićeni od hrđe za suhu gradnju s upuštenom glavom za pričvršćivanje HERADESIGN® akustičnih ploča na drvene i metalne potkonstrukcije. Verzija s djelomičnim navojem i Torx T20 - pogodna za debljine profila do 0,6 mm.

Maksimalni razmak:
- 600 odn. 300 mm
- 625 odn. 312 mm

Tehničke informacije

Dužina / Ø (mm)	Površina/Boja	Drvo			Metalni CD-profil			Jedinica pakovanja (kom./karton)
		za ploče debljine (mm)			za ploče debljine (mm)			
		15	25	35	15	25	35	
35 / 4.5	Pocinčano	●			●	●		200
35 c [1] / 4.5	bijela, bež	●			●	●		200
50 / 4.5	Pocinčano		●			●	●	200
50 c [1] / 4.5	bijela, bež		●			●	●	200
60 / 4.5	Pocinčano			●				200
60 c [1] / 4.5	bijela, bež			●				200

[1] Vijci obojeni u bijelo (slično RAL 9010) ili bež (prirodni ton 13)
- Klase upotrebe 1 i 2 prema EN 1995-1-1:2010-12, pocinčano, žuto kromirano, A2L prema DIN EN ISO 4042
- Posebno kaljeni vijci (500 HV 0,3)
- Optimiziran oblik vrha za upotrebu s metalnim profilima

Isporuka

U kartonima. Isporučuje se samo u kompletnim jedinicama pakiranja.

Zaštita od korozije

Nije prikladno za unutarnje bazene i vanjsku primjenu.
Obratite se svom dobavljaču vijaka ili proizvođaču vijaka za odgovarajuću zaštitu vijaka od korozije za unutarnju primjenu bazeni, podzemna parkirališta, natkrivene vanjske aplikacije ili druge posebne namjene.

Proizvodi se mogu razlikovati od zemlje do zemlje. Obratite se lokalnom prodajnom predstavniku.
Za dodatne informacije i pravne obavijesti posjetite našu web stranicu.