

Heraklith Kompaktschraube

Stahlschraube mit Teilgewinde, gehärtet und gelbverzinkt



Anwendungsbereich

- Zur Befestigung von Holzwolle Ein-, und Mehrschichtplatten an Holzunterkonstruktionen im Holzbau

Produkteigenschaften

- Stahlschraube mit Teilgewinde, gehärtet und gelbverzinkt
- Oberfläche gleitbeschichtet
- Durchmesser 5 mm
- Schraubenkopfdurchmesser 14 mm

- Schraubenantrieb: Torx TX 25
- Gute Plattenverankerung durch Tellerkopf

Verarbeitung

- Setztiefe: mind. 25 mm
- Geringes Einschraubmoment durch Schafffräser
- Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungs- und Sicherheitsrichtlinien.
- Alle aktuellen Informationen zum Produkt und zur Verarbeitung finden Sie auf unserer Website.



Produktdaten

Länge [mm]	für Plattendicke [mm]	Verpackungseinheit [Stk./Karton]
100	70	100
120	75	100

Zertifikate und Bescheinigungen



Knauf Insulation GmbH

Industriestraße 18
9586 Fürnitz
T: + 43 4257 3370-0
E: info.at@knaufinsulation.com

www.knauf.com

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere AGBs auf unserer Website knauf.com/de-AT/knaufinsulation. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.

02/2026 – sp/jb (ersetzt 05/2024 – sp/jb)