



KNAUFCEILING
Solutions

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА
HERADESIGN®
Superfine A2 Plus



HERADESIGN® Superfine A2 plus е двупластово акустично пано за окачен таван и стена, което осигурява повишена пожароустойчивост.

- Двуслойното акустично пано е съставено от дървесна вата и абсорбер от минерална вата
- Осигурява защита от конденз
- Отлични акустични свойства

Системи за монтаж	B2.1, B2.2		C2.1											
Данни за канта	AK-01 Plus		SK-04 Plus											
Размери (мм)	1200 x 600													
Дебелина (мм)	40	50	65											
	15/25	25/25	25/40											
Тегло (кг/м ²)	14,3	20,3	21,6											
Звукопоглъщане	Дебелина (мм)	TCH (мм)	HERADESIGN® акустична вложка (кг/м ²)	Честоти (Hz), α _p						Цялата серия		Клас		
	25	55	25	90	0,15	0,60	1,00	0,95	0,80	1,00	0,90	0,85(H)		B
	25	200	25	90	0,60	0,90	1,00	0,95	0,85	1,00	0,95	0,95		A
	25	200	40	90	0,60	0,95	1,00	1,00	0,95	1,00	1,00	0,95(L)		A
Клас на горимост	Euroclass A2-s1,d0													
Топлопроводимост	15/25 0,80 m ² K/W		25/25 0,90 m ² K/W		25/40 1,35 m ² K/W									
Влагоустойчивост	Подходящо за помещения с постоянна влажност до 90%.													
Приложение	Декоративно и акустично панно за окачен таван и стена за употреба в интериорни пространства, както и покрити площи навън, които не са директно изложени на външни влияния като дъжд и замърсявания.													
Монтаж	Монтажът на акустични пана HERADESIGN® трябва да се извършва през последния етап от строителните работи, при контролирани условия на температура и влажност. Всички строителни дейности, създаващи прах, трябва да бъдат приключени преди монтажа. Складирайте паната на равна повърхност и пазете от влага и прах. Опаковката не предпазва продукта от дъжд. Продуктите HERADESIGN® трябва да бъдат монтирани в строго съответствие с указанията за монтаж и съхранение на Knauf Ceiling Solutions.													
Продуктов код	WW-EN 13168-L4W2-T2-S2-P2,TR5-CI3													
Специална информация	<ul style="list-style-type: none"> Допустими отклонения в номиналните размери : Д - 4, Ш - 2, Д - 2: ± 1 мм, за дължини > 1250 мм Д - 4: ± 2 мм Максимална промяна в размерите при стандартен климат 23°C/50% относителна влажност : ± 1% 													
Почистване														
Цвета	Стандартни цветове		VD Цветове Vario Design											
	 Бял Близък до RAL 9010	 Бежов Естествен цвят 13	 Гранит	 Стомана	 Зелен Мрамор	 Мед	 Дъб	 Месинг	 Пясъчник	 Бетон	<ul style="list-style-type: none"> Възможни са и други цветове от популярните RAL и NCS системи за оцветяване. Отклонения в цвета и външния вид могат да възникнат поради грубата структура на паната. 			
Дълговеичност														

Продуктите могат да варират в различните страни. Моля свържете се с Вашия регионален представител. Допълнителна информация и правна рамка можете да намерите на нашия уебсайт.