



Vahvikeverkko

Knauf Vahvikeverkko on leveä lasikuituverkko, jolla vahvistetaan AQUAPANEL® pohjatasoitekerrosta ulkopinnoilla.

Knauf Vahvikeverkko

Tuotenumero: 60015

Käyttö

Levitä AQUAPANEL® Pohjatasoitetta 4–5 mm tasaiseksi kerrokseksi ja varmista, ettei epätasaisuuksia esiinny. AQUAPANEL® Vahvikekaistat asennetaan kulmiin ja rajapintoihin. Vahvikekaistat tulee asettaa alkamaan suoraan kulmista varsinaisen vahvikeverkon alle. Knauf Vahvikeverkko asennetaan koko pohjustettavan pinnan alalle tasaisesti. Verkko limitetään vähintään 10 cm.

Ulkotiloissa oleville kattopinnoille levitetään AQUAPANEL® Saumaus- ja pintatasoitetta minimissään 3–5 mm paksuksi kerrokseksi. Levityksen jälkeen huolehditaan, ettei pintaan jää epätasaisuuksia. Tämän jälkeen AQUAPANEL® Vahvikeverkko levitetään koko pinnan alalle lähelle pintaa käyttäen 10 cm limityksiä.

Pakkaus ja säilytys

Paino	noin 160 g/m ²
Verkkokoko	5 x 5 mm
Alkurepäisylujuus	noin 1500 N/5 cm
Paksuus	n. 0.8 mm
Leveys	100 cm
Pituus	50 m
Väri	vaaleansininen

Asennusaika (ohjeellinen)

Seinät: n. 3-4 min/m²
Kattopinnot: n. 4-5 min/m²

Menekki

n. 1,10-1,15 m² / rapattu m²

Pakkaus ja säilytys

- Leveys x pituus = 100 cm x 50 m
- 30 rullaa / lava
- Säilytettävä kuivassa paikassa ja suojattava kosteudelta.