


CINTA PARA JUNTAS AQUAPANEL®

Cinta de fibra de vidrio para tratamiento de juntas.



Datos técnicos

La Cinta de Juntas AQUAPANEL® es un entramado de fibra de vidrio de 10 cm de ancho con un revestimiento antiálcali. Se utiliza para reforzar las juntas en los sistemas AQUAPANEL®, logrando así un rendimiento óptimo en el sistema de las placas como conjunto.

Aplicación

Al instalar las placas AQUAPANEL® asegúrese de dejar una dilatación entre 3 mm a 5 mm entre placas. Rellene las juntas con mortero y aplique una carga de 1 mm de espesor y 150 mm de ancho de mortero AQUAPANEL®. Posicione la Cinta de Juntas AQUAPANEL® sobre el mortero recién aplicado y presione levemente con una llana. Vuelva a aplicar una carga de mortero para tapar la cinta y dejarla embebida completamente en mortero. La carga total del mortero más la cinta de juntas no debe superar los 2 mm de espesor.

Propiedades físicas

Parámetro	Unidades
Longitud (m)	50
Ancho (cm)	10
Espesor (mm)	Aprox. 0,5
Resistencia al desgarro inicial	Aprox. 2200 N / 5 cm
Peso (g / m²)	160
Tamaño malla	4 x 4 mm

Rendimiento de material

Aproximadamente 1,6 m de cinta por m² de superficie.

Metodología de entrega

Formato de venta	Rollo
Dimensión	10 x 50 m
Peso	230 kg
Rollos por paquete	12 piezas
Rollos /pallet	240 piezas
Código de artículo	429471

Almacenar en un lugar seco y protegido del sol.

Plantas Knauf Chile

Planta Knauf Yesos, Coquimbo
Kilómetro 56 Ruta D-43
Lote PC D-5, 3° Segregación

Planta Knauf AQUAPANEL®

Av. Juanita 1751 Puente Alto,
Santiago, Chile

Centro de distribución y logística:

Camino lo Boza 8887, Pudahuel
(Bodegas Integrales Premier)

Contacto:

+56 9 6188 0670



[Knauf.com](https://www.knauf.com)

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® es un sistema constructivo tecnológicamente avanzado. Al tratarse de un sistema, implica un proceso claro paso a paso, desde la concepción del diseño hasta la finalización del proyecto. Los paneles de cemento AQUAPANEL®, sus accesorios y servicios funcionan de manera integrada, garantizando que su proyecto se ejecute conforme a lo planificado. AQUAPANEL® es una marca registrada. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Solo son válidas las instrucciones impresas vigentes. Nuestra garantía se limita expresamente a nuestros productos en condiciones óptimas. Las propiedades constructivas, estructurales y físico-constructivas de los sistemas Knauf solo pueden garantizarse mediante el uso exclusivo de componentes del sistema Knauf u otros productos expresamente recomendados por Knauf. Los consumos de aplicación y las cantidades de suministro se basan en datos empíricos, los cuales no son fácilmente transferibles a condiciones o aplicaciones distintas. Todos los derechos reservados. Cualquier modificación, reimpresión o reproducción, incluso parcial, requiere la autorización expresa de Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Alemania.