

Превод от немски език

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Търговско
име : **Кнауф Унищожител на плесени**
(Schimmelvernichter)

Дата на издаване : 30.05.2017
Дата на печат : 23.08.2017

Версия (преработена): 2.0.0(1.0.0)
Страница : 1 / 9

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото или сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Кнауф Унищожител на плесени (Schimmelvernichter)

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби:

Смес, препарат за миене и почистване, алкален.

1.3 Доставчик (производител/вносител/представител/потребител надолу по веригата/търговец)

Доставчик:

Улица: Knauf Gesellschaft m.b.H
Knaufstraße 1
Пощенски код/Населено място: A-8940 Weißenbach b.Liezen
Телефон: +43 50 567 187
Факс: +43 50 567 50 567
Контактно лице: Технически отдел
E-mail: sicherheitsdatenblatt@knauf.at

Дистрибутор:

Улица: **Кнауф България ЕООД**
Ангелов връх № 27
Пощенски код/Населено място: 1618 София
Телефон: 0700 300 03
E-mail: info@knauf.bg

1.4 Телефонен номер при спешни случаи Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Пирогов“: +359 2 915 44 09

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Aquatic Acute 1; H400 – Застрашаващ водите: Акут 1; Силно токсичен за водните организми:

Eye Dam. 1; H318 – Сериозно увреждане/дразнене на очите: Категория на опасност 1; Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Skin Corr. 1B; H314 – Корозия/дразнене на кожата: Категория на опасност 1B; Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

Met. Corr. 1; H290 – Корозивно за метали: Категория на опасност 1; Може да бъде корозивно за металите.

Допълнителни указания

Сместа се класифицира като опасна по смисъла на Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]. Резултати от изпитванията In-vitro за корозия и дразнене на кожата: Skin Corr. 1B (OECD 435)

Забележка

Формулировка на H- и ECH-фрази: вижте раздел 16.

2.2 Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Пиктограми за опасност



Корозивно действие (GHS05) – Околна среда (GHS09)

Сигнална дума

Опасност

Опасни съставки за етикетиране

Натриев хипохлорит, 5 % ; CAS-№: 7681-52-9

Натриев хидроксид; CAS-№: 1310-73-2

Предупреждения за опасност

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H400	Силно токсичен за водни организми.

Препоръки за безопасност

P102	Да се съхранява извън обсега на деца.
P234	Да се съхранява само в оригинална опаковка.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301+P330+P331	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Да се промие устата. Да НЕ се предизвиква повръщане.
P305+P351+P338	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промийте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото е възможно. Продължете промиването.
P405	Да се съхранява под ключ.

Информация за други опасности (ЕС)

EUN031	При досег с киселина образува отровни газове.
--------	---

2.3 Други опасности

Възможни неблагоприятни ефекти за хората и възможни симптоми

Въз основа на рН-стойността (виж раздел 9) не е изключено дразнене на кожата и очите.

2.4 Допълнителни указания

Веществата в сместа не отговарят на PBT/vPvB критерии съгласно REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав / Информация за съставките

3.2 Смес

Опасни съставки

НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ; REACH-регр. №: 01-2119488154-34-xxxx ; EC-№: 231-668-3; CAS-№ : 7681-52-9

Тегловен дял: $\geq 3 - < 5 \%$

Класификация 1272/2008 [CLP]: Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400

НАТРИЕВ КАРБОНАТ; REACH-РЕГИСТР. №: 01-2119485498-19-xxxx ; EC-№: 207-838-8; CAS-№: 497-19-8

Тегловен дял: $\geq 1 - < 5 \%$

Класификация 1272/2008 [CLP]: Eye Irrit. 2; H319

НАТРИЕВ ХИДРОКСИД; REACH-регр. №: 01-2119457892-27-xxxx ; EC-№: 215-185-5; CAS-№: 1310-73-2

Тегловен дял: $\geq 0,5 - < 1 \%$

Класификация 1272/2008 [CLP]: Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A ; H314 Eye Dam. 1; H318

Амин, кокос-алкилдиметил-, N-оксид; REACH-регр. №: 01-2119490061-47-xxxx ; EC-№: 931-292-6; CAS-№: 308062-28-4

Тегловен дял: $< 0,5 \%$

Класификация 1272/2008 [CLP]: Eye Dam. 1; H318 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 2: H411

Допълнителни указания

Всички съставки на тази смес бяха (предварително) регистрирани съгласно Регламента за REACH.

Пълният текст на H- и EUN-фразите: виж Раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Обща информация

Във всеки случай на съмнение или при наличие на симптоми потърсете съвет от лекар. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание или със спазми. Ако пострадалият е в безсъзнание го поставете в стабилно странично легнало положение и потърсете лекар.

При вдишване

Изнесете пострадалия на чист въздух и го оставете на топло и спокойствие. При затруднено дишане или спиране на дишането направете изкуствено дишане. При дразнене на дихателните пътища се консултирайте с лекар.

При контакт с кожата

При контакт с кожата незабавно измийте с много вода и сапун. Веднага сменете замърсеното облекло. Да не се измива с: почистващи средства, киселинни почистващи средства, алкални разтворители/разредители

При контакт с очите

При контакт с очите незабавно изплакнете под течаща вода при отворен клепач за 10 до 15 минути и потърсете лекар. Пазете неувреденото око.

При поглъщане

Незабавно потърсете лекар. Запазете спокойствие. При поглъщане изплакнете устата с обилно количество вода (само когато пострадалият е в съзнание) и незабавно потърсете медицинска помощ. НЕ предизвиквайте повръщане.

Защита на указващия първа помощ

Указващ първа помощ: да бъде внимателен за собственото си предпазване!

4.2 Най – важните остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма информация.

4.3 Указания за необходимостта от неотложни медицински грижи и специално лечение

Няма информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства

Вода, устойчива на алкохол пяна, ABC – прах, въглероден диоксид (CO₂), разпръсната водна струя

Неподходящи пожарогасителни средства

Директна водна струя, силна водна струя

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасни продукти при горене

Въглероден оксид. Въглероден диоксид (CO₂) Хлороводород (HCl) Хлор (Cl₂)

5.3 Съвети за пожарникарите

Използвайте подходящ дихателен апарат.

Специални предпазни средства при пожар

Носете автономни дихателни апарати и специално предпазващо от химикали облекло.

5.4 Допълнителни указания

За предпазване на хората и охлаждане на съдовете в опасната зона използвайте водна струя. Водата от гасенето да не попада в каналите и водните басейни. Не вдишвайте газове от експлозия и горене. Продуктът е негорим. Използвайте противопожарни мерки, които отговарят на околната среда.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства (вижте Раздел 8). Осигурете достатъчна вентилация. Изведете хората в безопасност.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска попадане в подпочвените води/почвата, както и в канализацията или водни басейни.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

За почистване

Подходящ материал за попиране: Универсално свърващо вещество

6.4 Позоваване на други раздели

Безопасна работа: вижте Раздел 7 Третирание на отпадъци: вижте Раздел 13 Лични предпазни средства: вижте Раздел 8

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

На работното място да не се яде, пие, пуши и мирише.

Предпазни мерки

Всички работни процеси трябва принципно да бъдат така формирани, че да се избегне следното: Вдишване на пари или мъгла/аерозоли, контакт с кожата, контакт с очите, носете лични предпазни средства (вижте Раздел 8).

Винаги затваряйте съдовете плътно след вземане на продукта. Не вдишвайте газ/дим/пара/аерозоли.

Използвайте само в добре проветрени помещения. Ако не е възможна локална вентилация или тя не е достатъчна, цялото работно помещение трябва да се вентилира достатъчно технически.

Противопожарни мерки

Продуктът не е: запалим. Обичайни мерки за превантивна противопожарна защита.

Клас на горимост: -

7.2 Условия за безопасно съхраняване при съблюдаване на несъвместимости

Изисквания за складове и съдове

Съдовете да се държат плътно затворени. Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

Съвети за общо съхранение

Клас (TRGS 510): 8B

Препоръчителна температура на съхранение 5 - 20 °C

Други условия на съхранение

Да се съхранява под ключ и на недостъпно за деца място. Съдовете да се държат плътно затворени и да се съхраняват в хладно и добре проветрено помещение.

7.3 Специфични крайни употреби

Препоръка

Да се обърне внимание на техническия лист. Да се съблюдават указанията за употреба.

РАЗДЕЛ 8: Ограничаване и контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Няма.

8.2 Контрол на експозицията

Лични предпазни

средства Предпазване на

очите/лицето Подходяща

защита за очите

Предпазни очила със странична защита

Необходими качества

DIN EN 166

Предпазване на кожата

Предпазване на ръцете:

Подходящ тип ръкавици: ръкавици с маншет

Подходящ тип материал: NBR (нитрилен каучук), 0,4mm, >8h; бутилкаучук, 0,5 mm, >8h; FKM (флуоркаучук), 0,7mm, >8h;

Препоръчани марки на ръкавици: Производител KCL GmbH/Eichenzell-Германия; Ansell/Yarra City-Австралия или сравними марки на други фирми.

Допълнителни мерки: Преди употреба проверете плътността/непропускливостта.

Забележка: Да се обърне внимание на времето на пропускане.

Предпазващите от химикали ръкавици трябва да се избират в зависимост от концентрацията и количеството на опасните вещества. Препоръчва се устойчивостта срещу химикали на ръкавици за специални употреби да се изясни с производителя.

Предпазване на тялото

Предпазно облекло.

Подходящо предпазване на тялото: Устойчиви на химикали облекло и обувки

Необходими свойства: устойчив на основи.

Препоръчани марки защитно облекло: DIN EN ISO 20345 DIN EN 13034 DIN EN 14605 DIN EN 14404

Забележка: Кремове не са заместител на предпазните средства на тялото.

Предпазване на дихателните пътища

Обикновено не са необходими лични предпазни средства за дихателните пътища. Защита на дихателните пътища е необходима при: недостатъчна вентилация, образуване на аерозоли или мъгла, висока концентрация, метод на пръскане.

Подходящи апарати за предпазване на дихателните пътища

Комбиниран дихателен апарат с филтър (EN 14387) полумаска (DIN EN 140) ABEK-P1

Забележка

Използвайте дихателни апарати само с CE-маркировка, включваща четирицифрен код. Трябва да се съблюдава ограничението за носене съгл. наредбата за опасни вещества във връзка с правилата за употребата на противогаси (BGR 190).

Общи предпазни и хигиенни мерки

Минималните стандарти за предпазни мерки при боравене с работни вещества са въведени с TRGS 500. На работното място не се яде, пие, пуши и мирише. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Замърсеното, напоено облекло незабавно да се съблече. Забърсени части от облеклото да се изперат преди следваща употреба. Преди почивка и в края на работата измивайте ръцете си. Използвайте продукти за грижа за кожата след работа.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните химични и физични свойства

Външен вид: течен

Цвят: светло жълт

Мирис: на хлор

Основни данни, свързани с безопасността:

Точка на замръзване:	(1013 hPa)	ок.	-11 °C	
Точка на кипене :	(1013 hPa)	ок.	102 °C	
Температура на разлагане :	(1013 hPa)		не е определена	
Пламна точка :			не е приложимо	Затворен тигел
Температура на възпламеняване :			не е определена	
Запалимост		не		UN тест L2 тест за устойчиво възпламеняване
Долна експлозивна граница :			Не е определена	
Горна експлозивна граница :			Не е определена	
Налягане на парите :	(50 °C)	<	3000 hPa	
Плътност :	(20 °C)	ок.	1,1 g/cm ³	пикнометър
Изпитване на разтворителя за разделяне :	(20 °C)	<	3 %	
Разтворимост във вода	(20 °C)		смесим	
pH-стойност :		ок.	13	
log P O/W :			Не е определена	
Време на изтичане :	(23 °C)	<	15 s	ISO-бехер 4 mm
Граница на мирис :			Не е определена	
Скорост на изпаряване : VOC-FR			Не е определена	
			Не е приложимо	

9.2 Друга информация

Няма

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

Няма информация.

10.2 Химическа стабилност

Продуктът е стабилен, ако се съхранява при нормални температури.

10.3 Възможност за опасни реакции

При правилно използване и съхранение не настъпват опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

При правилно използване и съхранение не настъпват опасни реакции.

10.5 Несъвместими материали

Във воден разтвор при контакт с метали се образува водород.

10.6 Опасни продукти при разпадане

Продуктът не се разлага при предвидената употреба.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Остри ефекти

Остра орална токсичност

Параметър:	LD50 (НАТРИЕВ КАРБОНАТ; CAS-№: 497-19-8)
Експозиция:	Орална
Вид:	Плъх
Ефективна доза:	2800 mg/kg
Параметър:	LD50 (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)
Начин на експозиция:	Орално
Вид:	Плъх
Ефективна доза:	> 1100 mg/kg
Метод:	OECD 401
Параметър:	LD50 (Амин, кокос-амкилдиметил-, N-оксид; CAS-№: 308062-28-4)
Начин на експозиция:	Орално
Вид:	Плъх
Ефективна доза:	> 300 - 2000 mg/kg
Метод:	OECD 401

Остра дермална токсичност

Параметър:	LD50 (Амин, кокос-амкилдиметил-, N-оксид; CAS-№: 308062-28-4)
Начин на експозиция:	Кожно
Вид:	Плъх
Ефективна доза:	> 5000 mg/kg
Метод:	OECD 402
Параметър:	LD50 (НАТРИЕВ КАРБОНАТ; CAS-№: 497-19-8)
Начин на експозиция:	Кожно
Вид:	Заяк
Ефективна доза:	> 2000 mg/kg
Параметър:	LD50 (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)
Начин на експозиция:	Кожно
Вид:	Заяк
Ефективна доза:	> 20000
Метод:	OECD 402

Остра инхалационна токсичност

Параметър:	LC50 (НАТРИЕВ КАРБОНАТ; CAS-№: 497-19-8)
Начин на експозиция:	Вдишване
Вид:	Плъх
Ефективна доза:	2,3 mg/l
Метод:	OECD 403
Параметър:	LC50 (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)
Начин на експозиция:	Вдишване
Вид:	Плъх
Ефективна доза:	> 10,5 mg/l
Продължителност:	1 h
Метод:	OECD 403

Специфични симптоми при опита с животни

Няма данни.

Дразнене и корозия

Оценка/Класификация

Причинява сериозно увреждане на очите. Причинява тежки изгаряния. Резултати от In- vitro тестове за изгаряне на кожа и дразнене: Skin Corr. 1B (OECD 435)

CMR-ефекти (канцерогенен, мутагенен и токсичен за репродукцията ефект)

Канцерогенност

Липсват доказателства за канцерогенност при хората.

Мутагенност на зародишните клетки

In-vivo-мутагенност

Друга информация

Не съществуват доказателства за In-vivo-мутагенност.

Токсикологична информация

Друга информация

Не съществуват индикации за мутагенност на зародишни клетки при човека.

Репродуктивна токсичност

Практически опити/при хората

Няма доказателства за репродуктивна токсичност при хората.

Обобщаваща оценка за CMR-свойствата

Съставките от тази смес не отговарят на критериите за CMR категория 1A или 1B съгласно CLP.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичност за водните организми

Остра (краткотрайна) токсичност за рибите

Параметър: LC50 (НАТРИЕВ ХИДРОКСИД; CAS-№: 1310-73-2)

Вид: Риба

Ефективна доза: 125 mg/l

Продължителност: 96 h

Параметър: LC50 (НАТРИЕВ КАРБОНАТ; CAS-№: 497-19-8)

Вид: Риба

Ефективна доза: 300 mg/l

Продължителност: 96 h

Параметър: LC50 (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)

Вид: Риба

Ефективна доза: 0,06 mg/l

Продължителност: 96 h

Хронична (дълготрайна) токсичност за риби

Параметър: NOEC (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)

Вид: Риба

Ефективна доза: 0,04 mg/l

Продължителност: 96 h

Остра (краткотрайна) токсичност за водните бълхи

Параметър: EC50 (Амин, кокос-амкилдиметил-, N-оксид; CAS-№: 308062-28-4)

Вид: Риба

Ефективна доза: > 1 - 10 mg/l

Продължителност: 96 h

Параметър: EC50 (Амин, кокос-амкилдиметил-, N-оксид; CAS-№: 308062-28-4)

Вид: Водна бълха

Ефективна доза: > 1 - 10 mg/l

Продължителност: 48 h

Метод: OECD 202

Параметър: EC50 (НАТРИЕВ КАРБОНАТ; CAS-№: 497-19-8)

Вид: Водна бълха

Ефективна доза: 200 - 227 mg/l

Продължителност: 48 h

Параметър: EC50 (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)

Вид: Водна бълха

Ефективна доза: 0,141 mg/l

Продължителност: 48 h

Остра (краткотрайна) токсичност за водорасли

Параметър: IC50 (Амин, кокос-амкилдиметил-, N-оксид; CAS-№: 308062-28-4)

Вид: Водорасли

Ефективна доза: > 0,1 - 1 mg/l

Продължителност: 72 h

Метод: OECD 201

Хронична (дълготрайна) токсичност за водорасли

Параметър: NOEC (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)

Вид: Водорасли

Ефективна доза: 0,0021

mg/l Продължителност: 7 дни

Токсичност за бактериите

Параметър: EC50 (НАТРИЕВ ХИДРОКСИД; CAS-№: 1310-73-2)

Вид: Бактериална токсичност

Ефективна доза: 22 mg/l

Продължителност: 15 min

Параметър: EC50 (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР CL АКТИВЕН; CAS-№: 7681-52-9)

Вид: Бактериална оксичност

Ефективна доза: > 3 mg/l

Продължителност: 3 h

Параметър:	EC50 (Амин, кокос-амкилдиметил-, N-оксид; CAS-№: 308062-28-4)
Вид:	Бактериална токсичност
Ефективна доза:	190 mg/l
Продължителност:	16 h
Метод:	DIN 38412 / Част 8

Токсичност за седимент

Токсично за водни организми
Остра токсичност за дъждовен червей
Хронична токсичност за дъждовен червей (репродукция)
Дългосрочна токсичност за живеещи в седимента организми.

Поведение в пречиствателните съоръжения

Обърнете внимание на местните директиви за отводняване. Преди постъпване на отпадъчните води в пречиствателните съоръжения обикновено е необходима неутрализация.

12.2 Устойчивост и разградимост

Няма данни.

Абиотична разградимост

Абиотично разграждане във вода
 Хидролиза

Биологично разграждане

Тензидите, съдържащи се в тази смес, отговарят на условията за биологична разградимост съгласно Регламент (ЕО) № 648/2004 за детергентите. Документите, които удостоверяват това, са на разположение на компетентните органи на държавите членки при поискване и се предоставят или по тяхна молба или по молба на производител на детергенти.

12.3 Биоакмулираща способност

Няма данни

12.4 Преносимост в почвата

Няма данни

12.5 Резултати от оценката на РВТи vPvB

Веществата в сместа не отговарят на критериите PBT/vPvB съгласно REACH, приложение XIII.

12.6 Други неблагоприятни ефекти

Няма данни

12.7 Допълнителни екотоксикологични данни

Допълнителна информация

Продуктът не е изпитан.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъци

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Да се съблюдават местните разпоредби.

Третиране на продукта/опаковката

Код/означение на отпадъците съгласно ЕАК/AVV

Код на отпадък Продукт

Код на отпадъка (91/689/EWG): 16 03 03*

Код на отпадък Опаковка

Код на отпадъка (91/689/ЕИО): 15 01 10*

Решения за правилно третиране на отпадъци

29/35 – Да не се допуска попадане в канализацията. Отпадъци и опаковки трябва да се отстранят по безопасен начин. Предаване на лицензирани фирми за третиране на отпадъци.

правилно изхвърляне / опаковане

Замърсените опаковки да се изпразнят, доколкото е възможно и след подходящо почистване могат да се рециклират. Опаковките, които не могат да бъдат почистени, да се изхвърлят.

13.2 Допълнителна информация

Тези кодове са определени на базата на най-честите употреби на този материал, при което образуването на вредни вещества може да е останало извън внимание при действителната употреба.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН

UN 1719

14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Наземен транспорт (ADR/RID)

ИЗГАРЯЩО АЛКАЛНО ТЕЧНО ВЕЩЕСТВО, N.A.G. (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ, НАТРИЕВ ХИДРОКСИД)

Морски транспорт (IMDG)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР, НАТРИЕВ ХИДРОКСИД)

Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (НАТРИЕВ ХИПОХЛОРИТ РАЗТВОР, НАТРИЕВ ХИДРОКСИД)

14.3 Класове на опасност при транспортиране

Наземен транспорт (ADR/RID)

Клас: 8

Класификационен код: C5

Опасност Nr. (Коеф. на Кемлер):	80
Код за ограничаване преминаването през тунели:	E
Специални разпоредби:	LQ 1 I · E 2
Етикет:	8
Морски транспорт (IMDG)	
Клас:	8
EmS-Nr:	F-A / S-B
Специални разпоредби:	LQ 1 I · E 2 Група на разделяне 8 - Хипохлорит
Етикет:	8 / N
Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)	
Клас:	8
Специални разпоредби:	E 2
Етикет :	8

14.4 Опаковъчна група

II

14.5 Опасност за околната среда

Наземен транспорт (ADR/RID): Да

Морски транспорт (IMDG): Да (P)

Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR): Да

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите

Няма

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС-нормативни уредби

Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)

Директива 2008/98/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно отпадъците (2000/532/ЕС).

EN 2:1992 (DIN EN 2:2005-01; Класове на горене)

Други разпоредби на ЕС

Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите

Директива 98/24/ЕС за защита на здравето и безопасността на работниците от опасности от химически вещества при работа. (Директива 2000/39/ЕО, Директива 2006/15/ЕО, Директива 2009/161/ЕС)

Национални разпоредби

Националното законодателство трябва да се съблюдава допълнително! TRGS 510

Клас за опасност от замърсяване на водите (WGK)

Клас: 2 (опасно за водата) Класификация съгласно VwVwS

Други разпоредби, ограничения и забранителни наредби

Наредба за минимални изисквания за осигуряване на безопасни и здраволсловни условия на труд

Не е запалима течност съгласно Наредбата за прилагане на ЗЗБУТ

Регламент за ЛОС (CH)

Максимално съдържание на ЛОС (Швейцария): < 3 % съгласно Регламент за ЛОС

15.2 Оценка на безопасност

Няма информация.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

16.1 Актуализации

03. Опасни компоненти

16.2 Съкращения и акроними

Няма

16.3 Важни литературни източници

Няма

16.4 Класифициране на смеси и използван метод на оценка съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 [CLP]

Няма информация.

16.5 Формулировка на H- и EУH-фрази (номер и пълен текст)

H290	Може да бъде корозивно за металите.
H302	Вреден при поглъщане.
H314	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
H315	Причинява дразнене на кожата.
H318	Предизвиква сериозно увреждане на очите.
H319	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H400	Силно токсичен за водните организми.

16.6 Съвети за обучение

Няма

16.7 Допълнителна информация

Няма

Информацията в този лист съответства на нашите познания по време на отпечатване. Информацията е предназначена да Ви даде съвети за безопасна работа с посочения в този информационен лист продукт при съхранение, обработка, транспортиране и изхвърляне. Данните не важат за други продукти. Доколкото продуктът е смесен с други материали или е преработен, информацията в този информационен лист може да не се пренесе към така приготвения нов материал, освен ако изрично не се посочва друго.

Аз, долуподписаната Мария Василева Морфова, удостоверявам верността и точността на преведения от мен от немски на български език документ „Информационен лист за безопасност – Унищожител на плесени“. Документът се състои от 9 страници.

Преводач:

Мария Василева Морфова