

Fugenfüller Leicht spartelpulver

Til fuldspartling og spartling af
gipspladesamlinger med håndspartling



Produktdatablad

03/2026

Beskrivelse

Fugenfüller Leicht er spartelpulver til oprøring i vand. Den er nem at arbejde med, grundet dens vedhæftningsevne, og korte hærkningstid.

Egenskaber

- Gipsbaseret specialgips, der er nem at spartle med
- Høj rækkeevne
- Optimal lang afbindingstid
- Kan blandes uden klumper
- Høj vedhæftningsevne og hurtig styrke
- Blandingsklar
- Opfylder produkttegenskaberne i henhold til DS/EN 13963

Anvendelsesområde

- Til væg og loft
- Til indendørs brug
- Til spartling af gipsplader med kantudformning 2 (Halvrund, kartonklædte forsænkede langkanter) og 4 (Halvrund, kartonklædte langkanter) med fugestrimmel på de kartonklædte kanter
- Også egnet til klæbning af stukprofiler
- Til udfyldning af fejl og huller i gipsplader

Anvendelse

Underlag

Underlaget skal være bærende, fast og rent. Gipsplader skal være fast monteret på en bærende underkonstruktion, tørre, rene og støvfri i fugeområderne. Ujævnheder udfyldes med Fugenfüller Leicht. Skårne kanter grundes med Knauf Dybdegrunder.

Blanding

Drys Fugenfüller Leicht i rent, koldt vand til lige under vandoverfladen (maks. 2,5 kg i ca. 1,9 l vand). Bland med murerske uden yderligere tilsætninger. Bland ikke Fugenfüller Leicht med andre materialer, da det kan ændre egenskaberne markant.

Påføring

Påføres i henhold til vejledningen *Hvor går grænsen?* Gipsmontage og overfladebehandling.

Anvendelsesbegrænsninger

Fugenfüller Leicht må ikke anvendes udendørs. Til vådrum anbefales Knauf Uniflott imprægneret.

Supplerende oplysninger

- Rum- og underlagstemperatur må ikke komme under +10 °C. Lavere temperatur forlænger, højere temperatur forkorter arbejdstiden. Undgå direkte sol og træk.
- Forarbejdningstemperatur/-klima: Spartling først, når der ikke længere opstår større ændringer i gipspladerne som følge af fugt- eller temperatursvingninger.
- Urent blandekar og værktøj forkorter arbejdstiden.
- Bland kun så meget Fugenfüller Leicht, som kan forarbejdes inden for 30 minutter. Materiale, der allerede er begyndt at stivne, må hverken opblandes med vand eller nyt pulver.
- Fugenfüller Leicht må kun blandes med vand, ikke andre materialer.
- Rengør værktøj med vand efter brug.

Produktdata

Egenskaber	Beskrivelse	Værdi	Enhed
Anvendelsesområde		Indendørs	
Påføringstemperatur		< +10	°C
Tørretid		~ 45 *	min.
Hviletid		2 - 3	min.
Forbrug		~ 250	g pr. meter fuge
Rækkeevne	10 kg sæk	~ 40	meter fuge
Farve		Grå	
Materialebase	Med specialtilsætninger	Calciumsulfat	
Opbevaringstid		~ 6	måneder

* Vejledende værdier ved +23°C og 50% relativ luftfugtighed.

Varianter

Beskrivelse	Vægt [kg]	Emballage	Stk. /palle	Art.nr.	EAN
Fugenfüller Leicht spartelpulver	10	Sæk	100	00425209	4003982291677

Knauf

Kløvermarksvej 6
9500 Hobro, Danmark

Kundeservice:

salg@knauf.com

Teknisk afdeling:

technik-dk@knauf.com