



Droogbouw

K60K.be

NNO C3-C5

Technische fiche

09/2020

## AQUAPANEL® Noniushanger CD 60/27 - C3-C5

### Productbeschrijving

De noniushanger vormt samen met het nonius bovendeel een regelbaar afhangsysteem voor de Aquapanel® Cement Board plafondsysteem.

Maximum 0,4 KN per stuk.

Verzinking : minstens Z 275

Bijkomende coating : 60 µm

Bescherming tegen corrosie classe C5 (EN ISO 12944- 2)

### Toepassingsgebieden

Dankzij de bescherming tegen corrosie klasse C5-M kan deze gebruikt worden in binnenruimtes met een permanente luchtvochtigheid, zoals bv. zwembaden, sauna's, ... maar ook in het geval van verhoogde vervuiling (bv.: chemische fabrieken). Het kan ook gebruikt worden in een buitenomgeving met verhoogde vochtigheid en bij een agressieve atmosfeer (zones met verhoogd zoutgehalte, aanzienlijke vervuiling, ...).

**Be certain,  
choose AQUAPANEL®**

**AQUAPANEL®**

#### Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

- ▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### OPGELET:

**Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.**

Bouwkundige, statische en bouwphysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gagarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.