



Droogbouw

Technische fiche

09/2017

Anticorrosif voor Epoxy profielen

Behandeling van profielen klasse C3 tot C5

Productbeschrijving

Glanzende verf op basis van pvc en polymeer. Gebruik voor binnen en buiten. Bescherming van de snijkanten van anticorrosif behandelde profielen. Geschikt voor gegalvaniseerd staal, aluminium en non-ferro metalen.

Vorbereitung ondergrond

De drager moet droog en ontvet zijn, minimum temperatuur ibj verwerking + 8°C.

Applicatie

Rol / Penseel / Spray

Contacteer ons

Technische dienst:

- ▶ Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
- ▶ technics@knauf.be

- ▶ www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

Bouwkundige, statische en bouwfysische eigenschappen van Knauf systemen kunnen enkel gegarandeerd worden wanneer er ofwel gebruik wordt gemaakt van Knauf systeemcomponenten ofwel componenten die door Knauf aanbevolen worden.