



PRESTATIEVERKLARING

no. KAQ_0411

- 01_ Unieke identificatie van het producttype: **AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel - weiß - JFSCW_131095_012**
- 02_ Beoogd(e) gebruik(en): Mortel voor courant gebruik (GP) voor wanden, plafonds en kolommen, binnen en buiten
- 03_ Handelsnaam: **Knauf AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - White**
Fabrikant:
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: systeem 4
- 06_ Geharmoniseerde norm: EN 998-1:2016
Aangemelde instantie(s): /
- 07_ Aangegeven prestatie:

Pleisterklasse	CS IV
Brandreactie	A1
Waterabsorptie	W2
Waterdamppermeabiliteit	$\mu = 5$ (wet cup), $\mu = 20$ (dry cup) Tabelwaarde volgens EN 1745
Hechtsterkte	$\geq 0,08$ N/mm ² (FP: B)
Warmtegeleidbaarheid $\lambda_{10, tr}$	$\leq 0,45$ W/m*K for P=50%, $\leq 0,49$ W/m*K for P=90% Tabelwaarde volgens EN 1745
Duurzaamheid	NPD
Gevaarlijke stoffen	NPD

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website www.knauf.be.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België
Engis, 11/01/2019