

Klaaskiudvuugikattelint 50 mm

Vuugikattelint pahteldustöödeks

05/2015

Kasutusala

Sisetöödel kipsplaatpindadel plaadivuukide tugevdamiseks pahteldustööde käigus. Kasutatav lagede, seinte ja katusekorruse pindadel ja samuti klaaskangaga tuletõkkekipsplaatide Fireboard vuukide pahteldamiseks. Sobib kõigi Knaufi pahtlitega.

1



Omadused

- Kipsplaatide vuugikohtade stabiliseerimiseks ja pragude vältimiseks.
- Õhukesekihiline, väiksem pahtlikulu.
- Ei ima vett pahtli seest.
- Mittepõlev A1

Kasutamine

Aluspind peab olema kandev, puhas, kuiv, tolmu ja rasvavaba. Kipsplaatide lõikeservad kruntida süvakrundiga Knauf Tiefengrund.

Paigaldada klaaskiudvuugikattelint 50 mm vuugikohale kantud värske pahtli pinnale ja siluda pahtlilabidaga vastu pahtlit tasaseks. Eemaldada külgedelt välja voolanud liigne pahtel ja siluda tasaseks. Lasta pinnal ära kuivada ja seejärel pahteldada vuugi piirkond veel kord üle.

Täiendavad juhised

Soovitus: lõikeservadega plaadivuugid sõltumata kasutatava pahtli liigist katta klaaskiudvuugikattelindiga 50 mm. Konstruktiivsetel põhjustel pahteldada pindade üleminekukohad (laeks, pööningul jms) vuugikattelindiga.

Tehnilised andmed

- Keemiline koostis: toode on valmistatud klaaskiudlõngast valmistatud tekstiilist
- Olek tahke
- Värvus: valge
- Lõhn: lõhnatu

Tooteinfo

Artikkel: 00003698 EAN-kood: 4003982041722 kogus: 25 m rull, pakendus: 40 tk/karbis

Knauf Tallinn UÜ

Masina 20, 10144 Tallinn

Tel.: 6518697

E-post: info@knauf.ee

www.knauf.ee