



Фасадни системи

K451a.bg

Технически лист

04/2019



Knauf Grundol

Грунд за абсорбиращи повърхности обогатен със силикон

Описание на продукта

Knauf Grundol е грунд изготвен на базата на водна дисперсия на кополимер на акрилат с добавки, и обогатен със силикон. Предназначен е за подготовка на абсорбиращи минерални повърхности, преди нанасянето на фасадни бои или лепене на топлоизолационни плоскости.

Начин на доставка:

Кофа 5 l Артикулен номер 00658381

Съхранение и транспорт:

Да се предпазва от въздействието на ниски и високи температури и пряка слънчева светлина. Срокът на годност е 12 месеца (при температура от +5 °C до +25 °C) в оригинална опаковка на хладно място, защитено от ниски температури. Затворете добре отворената опаковка.

Качество:

Продуктът е предмет на непрекъснат качествен контрол.

Област на приложение:

Грунд за вътрешна и външна употреба преди нанасяне на фасадни бои върху:

- Варово-циментни мазилки
- Нови минерални фасадни мазилки
- Стари фасадни мазилки

Предназначен е за изравняване на попиваемостта на различни абсорбиращи плоскости, укрепване на повърхностите преди нанасянето на фасадните бои или лепила за топлоизолационни плоскости.

Основни характеристики

- За външна и вътрешна употреба
- Фабрично приготвен за употреба
- Дълбокопроникващ
- Укрепва повърхността, върху която се нанася
- Паропропусклив
- Свързва праха
- Регулира абсорбирането
- Без разтворители, не замърсява околната среда
- За ръчно и машинно нанасяне

Приложение

Подготовка на основата

Преди да нанесете сместа, вземете мерки за предпазване на повърхностите от замърсяване. Защитете от валежи и пряка слънчева светлина външните повърхности, които са изложени на атмосферни влияния.

Основата, върху която материалът се нанася, трябва да бъде:

- Носимоспособна, суха, здрава и стабилна
- обезпрашена, обезмаслена, незамърсена и без отпадъчни частици

За да се установи дали повърхността/основата е подходяща за нанасяне на Knauf Grundol, при необходимост извършете тест на мястото/обекта, чрез надраскване или рязане на материала, върху който сместа се нанася.

Нанасяне на материала

Не нанасяйте материала и сместа при температура на въздуха по-ниска от +5°C и по-висока от 25°C. Преди започване на работа с материала съдържанието на кофата трябва добре да се разбърка. Knauf Grundol се нанася неразреден с помощта на валеж или четка. Върху повърхности / основи с по-голяма абсорбция сместа може да се нанесе на два пъти "мокро върху мокро". Почистете инструмента с вода веднага след неговата употреба. Преди цялостното изсъхване почистете с топла вода евентуални зацапвания от сместа Knauf Grundol. След размекване изсъхналият материал може да се отстрани с кърпа.

Съхнене

Нанасянето на материала Knauf Grundol върху основата може да се извърши след цялостното изсъхване. Времето за съхнене е 12 часа при температура от 20 °C и относителна влажност на въздуха 65%. При неблагоприятни условия - ниски температури и висока влажност на обекта, времето за съхнене може да се удължи. Високата абсорбция на повърхността, върху която се нанася материала и вятърът могат да намалят времето за съхнене.

Температура/климатични условия за работа

Температурата на материала, основата и въздуха по време на работния процес и съхнененето не трябва да бъде по-ниска от + 5 °C и по-висока от + 25 °C.

Специални забележки

Knauf Grundol не се смесва с други материали.

Съвети относно безопасност

Виж Информационния лист за безопасност.

Рециклиране

Виж Информационния лист за безопасност.

Специални забележки Повърхността, върху която се нанася грунда трябва да бъде суха, носимоспособна, твърда, обезпрашена и без излишни остатъци. Отстранете остатъците от боя и други материали, които влияят отрицателно върху адхезията преди нанасянето на материала. Силно абсорбиращите неносимоспособни слоеве на материала на основата не могат да бъдат укрепени с Knauf Grundol.

Технически данни

Свойство	
Плътност	прибл. 1,0 kg/l
Вискозитет	Течен
pH-стойност	прибл. 8 - 9

Разход на материал

Основа, върху която материалът се нанася	Разход ml/m ²
Върху съществуващи и минерални мазилки	100-150

Всички данни относно разхода са приблизителни и дават отклонения в зависимост от повърхността, върху която материалът се нанася.

Продукт	Кофа	Опаковка	Артикулен номер	EAN код
Grundol	5 L	68 кофи/палет	00658381	8606108939543



Обърнете внимание Информационния лист за безопасност
Вижте Информационния лист за безопасност и CE обозначението на:
www.knauf.bg

▶ Тел.: 0700 300 03

▶ info@knauf.bg

▶ www.knauf.bg

Кнауф България ЕООД, 1618 София, ул.Ангелов връх 27

Правото на технически промени е запазено. Валидно е съответното актуално издание. Нашата гаранция се отнася само за безупречното качество на нашия материал. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности, които в случаи на отклонения от зададените условия не могат да се прилагат направо. Всички права са запазени. Промени, издаване и фотомеханични копия, включително във вид на извадки, само с изрично разрешение от фирма Кнауф България ЕООД.