


ADAGIO HD⁺ 35 mm Minerālgriesti



- ADAGIO HD⁺ 35 mm piedāvā spilgti baltu, gludu, viendabīgu un izturīgu virsmu ar nepārspējamu izturību pret skrāpējumiem. Pateicoties tās izcilajai gaisa caurlaidībai (bez filtra efekta), virsma paliek baltāka un gaišāka ilgāku laiku. Plāksne nodrošina arī skaņas absorbcijas un skaņas garenizolācijas līdzsvaru, kā arī augstu gaismas atstarošanu.
- Lieliska skaņas absorbcija (0,90 α_w) ar lielisku skaņas garenizolāciju (43 dB).
- Papildu akustiskās iespējas skatiet ADAGIO HD⁺ 19mm un ADAGIO HD⁺ 30mm.
- Lieliska gaismas atstarošanās spēja: 88%.
- ISO 4, Indoor Air Comfort Gold un Cradle to Cradle Certified® Bronze sertifikāts.
- Ideāli piemērots individuāliem/privātiem birojiem, klasēm, lekciju zālēm izglītības sektorā.

Build on us.



Īpašības		Sīkāka informācija						
Malu veidi								
Biezums (mm)		35	35	35	35			
Izmēri (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625 1350 x 300 1350 x 600	1350 x 300 1350 x 600 1500 x 300 1800 x 300 2000 x 300			
Sistēma		Redzama, izjaucama - Sistēma C			Redzama, izjaucama - Sistēma C Redzama - bandrasters, izjaucama - Sistēma I.3 Redzama - koridors, izjaucama - Sistēma F.3		Daļēji slēpti paneli, nav izjaucama - Sistēma I.3 Daļēji slēpti paneli - bandrasters, nav izjaucama - Sistēma I.2 Daļēji slēpti paneli - koridors, nav izjaucama - Sistēma F.2	
Svars		9.5 kg / m²						
Krāsa		 Balts						
Skaņas absorbcija		EN ISO 354						
		$\alpha_w = 0.90$ atbilstoši EN ISO 11654 - klase A						
		Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		α_p	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00	1.00
		NRC = 0.90 atbilstoši ASTM C 423						
Skaņas garenizolācija		EN ISO 10848-2 $D_{n,f,w} = 43$ dB atbilstoši EN ISO 717-1		CAC = 44 dB atbilstoši ASTM E 413-10				
Skaņas izolācija		EN ISO 10140-2 $R_w = 25$ dB atbilstoši EN ISO 717-1						
Uguns izturība		Eiroklase A2-s1, d0 atbilstoši EN 13501-1						
Gaismas atstarošana		88%						
Siltumvadītspēja		$\lambda = 0.060$ W/mk atbilstoši EN 12667						
Gaisa caurlaidība		PM1 (≤ 30 m³/hm²) atbilstoši DIN 18177						
Mitrumizturība		95% RH						
Clean room		ISO 4 atbilstoši EN ISO 14644-1						
Iekštelpu gaisa kvalitāte		 A+	 E1	 IACG				
Tīrīšana								
Ilgspējība		 EN ISO 14021 49.4% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EC 1272/2008 Annex Q	 M1 CLASS 1 EMMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 cradle to cradle BRONZE	 www.blauer-engel.de/uz132		