

Memoria Descriptiva

NATUROLL 035

Trasdosado indirecto y tabiquería interior

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato rollo **colocado en entramado metálico** a base de lana mineral de vidrio **NATUROLL 035** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(160/200/240)** mm de espesor nominal y ancho **(400 /600)** mm, resistencia térmica de **(4,55/5,70/6,85)** m2.K/W, con una conductividad térmica de 0,035 W/mK y resistencia al flujo del aire de 5 kPa.s/m2.

Cubierta inclinada

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato rollo **colocado en entramado de madera de cubierta inclinada** a base de lana mineral de vidrio **NATUROLL 035** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(160/200/240)** mm de espesor nominal y ancho **(400/ 600)** mm, resistencia térmica de **(4,55/5,70/6,85)** m2.K/W, con una conductividad térmica de 0,035 W/mK y resistencia al flujo del aire de 5 kPa.s/m2.

Fachada ventilada

M2. ___ Aislamiento termo-acústico en formato rollo **para aplicación en fachada ventilada (Sistema Rainproof A2) fijado a muro de soporte mediante fijaciones mecánicas de polipropileno INCO I/INCO II según espesor de aislamiento, recubierto por membrana impermeable Homeseal LDS 0,02 UV y con juntas selladas mediante cinta adhesiva Homeseal UV Tape**, a base de lana mineral de vidrio **NATUROLL 035** fabricada con E-Technology, ligante de base vegetal sin formaldehídos ni fenoles añadidos, según norma EN 13162, con certificado de Calidad de Aire Interior EUROFINS GOLD y sello DECLARE, de **(160/200/240)** mm de espesor nominal y ancho **(400/ 600)** mm, resistencia térmica de **(4,55/5,70/6,85)** m2.K/W, con una conductividad térmica de 0,035 W/mK y resistencia al flujo del aire de 5 kPa.s/m2.