


Systèmes de façades isolantes

## P385t.be

Fiche technique

10/2020



# Cornière d'angle en fibre de verre + guide d'enduit MINI

Profilé pour enduits de façade

## Description produit

Cornière d'angle en PVC renforcé avec treillis d'armature

## Stockage

Stocker au sec, au frais et horizontalement

## Conditionnement

- 2,5 m/pce
- 20 pcs/carton
- 40 paquets/palette

## Domaine d'application

Cornière d'angle en PVC blanc avec armature en fibre de verre pour la réalisation et le renforcement d'angles droits rectilignes en façade isolante (angles, battées, linteaux). L'arête sert de guide pour la pose optimale du mortier d'armature et garantit une rectitude parfaite et un renfort accru de l'angle. L'épaisseur minimale de l'arête d'angle assure un recouvrement optimal par le crépis de finition. Compatible avec tous les systèmes de façade isolante Knauf.

## Mise en œuvre

- Appliquer une couche d'environ 3-4 mm à l'aide d'un mortier d'armature Knauf (par ex. Knauf SupraCem, SupraCem PRO, SupraCem Light) sur les panneaux isolants au niveau de l'angle à réaliser et dans le sens de la largeur de la fibre de verre.
- Presser ensuite la cornière dans le mortier frais. Orienter correctement la cornière en suivant l'arête à réaliser et en respectant le niveau et l'aplomb; puis incorporer complètement les côtés en treillis dans la couche d'armature à l'aide d'une truelle en évitant la formation de plis.
- Retirer l'excès de mortier à l'aide d'une truelle. Le treillis d'armature des ailes doit être recouvert de min. 1 mm de mortier.
- Lors de la réalisation de la couche d'armature, poser l'armature en façade jusqu'à tous les angles présents sur le bâtiment (angles de façade, de linteau et de battée). Respecter un chevauchement de min. 10 cm entre la fibre de verre des cornières d'angle et l'armature posée sur toute la surface.

### Données techniques

Profilé	
Matériau	PVC perforé
Largeur des ailes	± 30 x 30 mm
Épaisseur	± 1,1 mm
Longueur guide d'enduit	± 3 mm
Angle	± 88°
Treillis d'armature	
Treillis d'armature	Résistant aux alcalis
Dimension du treillis	100 x 100 mm
Couleur	Blanc

#### Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 427 3 83 02
- technics@knauf.be

[www.knauf.be](http://www.knauf.be)

Knauf Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### NOTE :

**Ce document est destiné à l'information de notre clientèle. Cette version annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Pour la version la plus récente de ce document, veuillez vous référer à notre site web. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.**