



## K451d.rs



Tehnički list

04/2021

## Knauf Finish Grund

Podloga za upojne površine namenjena  
za regulaciju upojnosti i pripremu površina

### Opis proizvoda

Knauf Finish Grund je podloga, pripremljena za upotrebu na bazi vodene disperzije kopolimera stiren akrilata i aditiva namenjena za upojne mineralne površine, kao priprema, pre nanošenja masa za gletovanje, lepkova za pločice ili Knauf unutrašnjih boja.

#### Način isporuke:

Kanta 5 kg      šifra artikla 622449

#### Skladištenje i transport:

Zaštiti od mraza, visokih temperatura i direktnog uticaja sunca.

U originalnom pakovanju na hladnom mestu, zaštićenom od mraza (na temperaturama od +5 °C do +25 °C) rok trajanja je 12 meseci. Otvoreno pakovanje dobro zatvoriti.

Zaštiti od visokih temperatura i direktnog uticaja sunca.

#### Kvalitet:

Proizvod podleže permanentnoj kontroli kvaliteta.

### Oblast primene

Za unutrašnju i spoljašnju primenu na:

- Krečno-cementnim, gipsano-krečnim ili gipsanim malterima
- Gips-kartonskim i gipsfazer pločama
- Cementnim, kalcijum-sulfatnim, suvim estrisima (od gipsanih, gips-fazer ili cementnih ploča)
- Masama za gletovanje (kao što su Biofinish, Biofinish Plus ili Extrafinish)

Pre nanošenja:

- Masa za gletovanje
- Lepkova za pločice
- Masa za nivelaciju
- Knauf unutrašnjih boja

### Svojstva

- Za unutrašnju i spoljašnju primenu
- Pripremljen za upotrebu
- Dubinski penetrira u materijal na koji se nanosi
- Učvršćuje površinu na koju se nanosi
- Paropropustan
- Vezuje prašinu
- Reguliše upojnost
- Bez rastavarača, ne zagađuje životnu sredinu
- Za ručnu i mašinsku aplikaciju

## Izvođenje

## Posebne napomene

Površina na koju se podloga nanosi mora biti suva, nosiva, čvrsta, čista, otprašena i bez otpadajućih delova. Ostatke od boja i drugih materijala koji negativno utiču na prionljivost pre nanošenja materijala ukloniti.

## Izvođenje

**Pripremni radovi:** Pre nanošenja, površine osetljive na prljanje, prekriti odnosno zaštititi. Površine izložene atmosferskim uticajima zaštititi od padavina i direktnog uticaja sunca.

Površina na koju se materijal nanosi mora biti:

- nosiva, suva, čvrsta i stabilna
- otprašena, odmašćena, nezaprljana i bez otpadajućih delova

Kako bi se utvrdilo da li je površina odgovarajuća za nanošenje Knauf Finish Grund-a, po potrebi sprovedi probu na gradilištu, grebanjem ili rezanjem površine materijala na koju se podloga nanosi.

## Nanošenje materijala

Pri temperaturama vazduha, materijala i podloge nižim od + 5 °C i višim od + 25 °C ne treba nanositi materijal. Pre početka rada sadržaj kante dobro izmešati. Knauf Finish Grund nerazređeno naneti valjkom ili četkom. Na površinama veće upojnosti podloga se može nanositi iz dva puta postupkom „mokro u mokro“. Alat odmah nakon upotrebe očistiti sa vodom. Eventualna zaprljanja od Knauf Finish Grund-a, pre potpunog sušenja, očistiti toplom vodom. Materijal koji se osušio može se nakon razmekšavanja ukloniti krpom ili sličnim.

## Sušenje

Nanošenje materijala na podlogu Knauf Finish Grund može uslediti tek nakon potpunog sušenja. Vreme sušenja Finish Grund-a je ca. 8 časova pri temperaturi od 20 °C i rel. vl. vazduha od 65%. Pri hladnim i vlažnim uslovima na gradilištu, vreme sušenja može biti produženo. Upojnost površine na koju se nanosi materijal kao i uticaj vetra mogu skratiti vreme sušenja.

## Temperatura/klimatski uslovi za rad

Temperatura materijala, podloge i vazduha ne sme tokom izvođenja radova i perioda sušenja biti manja od + 5 °C i viša od + 25 °C.

## Posebne napomene

Knauf Finish Grund ne mešati sa drugim materijalima.

## Sigurnosne napomene

Vidi bezbednosni list.

## Odlaganje na deponiju

Vidi bezbednosni list.

## Tehnički podaci

|              |              |
|--------------|--------------|
| Gustina:     | ca. 1,0 kg/l |
| Viskozitet:  | tečan        |
| pH-vrednost: | ca. 8 do 9   |

## Potrošnja materijala

| Podloga na koju se materijal nanosi | Potrošnja g/m <sup>2</sup> |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Na malterima ili gipsanim pločama   | 100-150                    |

Podaci o potrošnji su iskustveni i mogu odstupati u zavisnosti od površine na koju se materijal nanosi. Preciznu potrošnju materijala utvrditi na gradilištu.

## Proizvodni program

| Finish Grund | Pakovanje | kom/paleti      | Broj proizvoda | EAN kod       |
|--------------|-----------|-----------------|----------------|---------------|
| Kanta        | 5 kg      | 60 kanti/paleti | 622449         | 8606108939345 |



**Obratiti pažnju na bezbednosni list!**

Bezbednosni list vidi na

[www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)

► Tel.: +381 11 2074 500

► [info@knauf.rs](mailto:info@knauf.rs)

► [www.knauf.rs](http://www.knauf.rs)

**Knauf Zemun d.o.o.** Batajnički drum 16 b, 11080 Zemun

Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Važeće je uvek poslednje izdanje. Navedeni podaci odgovaraju našim trenutnim tehničkim saznanjima. Opšte priznata pravila građevinske tehnike, norme i smernice moraju se poštovati od strane izvođača. Naša garancija odnosi se samo na besprekoran kvalitet naših proizvoda. Podaci o potrošnji, količini i načinu rada su iskustveni podaci te se u slučaju odstupanja u praksi ne mogu upotrebljavati. Zadržavamo sva prava. Za sve izmene, preštampavanje i fotomehaničku reprodukciju, u celini ili delimično, potrebna je izričita saglasnost proizvođača.

**Konstruktivne, statičke i odlike građevinske fizike mogu se osigurati isključivo primenom Knauf sistemskih komponenti ili proizvodima preporučenim od strane Knaufa.**