

KNAUF SCHEIDINGSWANDKIT

Geluidsdichte aansluitingen van Knauf wanden en plafonds



MATERIAAL

Productbeschrijving

Knauf Scheidingswandkit is een witte, dispersiegebonden pasteuze kit met, na droging, plasto-elastische eigenschappen.

Opslag

Vorstvrij opslaan, houdbaarheid 18 maanden. Buiten bereik van kinderen houden.

Kwaliteit

Knauf Scheidingswandkit wordt geproduceerd conform EN 15651-1. De kwaliteit wordt tijdens productie voortdurend gecontroleerd. Omdat Knauf Scheidingswandkit voldoet aan RAL UZ 123 is aan Knauf Gips KG, producent van de Scheidingswandkit, voor dit product het Duitse Blue Angel ecolabel verleend.

TOEPASSINGSGBIED

Knauf Scheidingswandkit dient ter afdichting tussen Knauf wanden en plafonds en aansluitende bouwdeelen en voorkomt daarmee geluidlekken. Scheidingswandkit wordt tussen de profielen en de ondergrond gebruikt (en geeft daarbij een betere afdichting dan Knauf Dichtingsband, met name bij grotere oneffenheden).



EIGENSCHAPPEN

- › Gebruiksklaar
- › Blijvend plasto-elastisch
- › Goede hechting
- › Overschilderbaar
- › Waterverduikbaar
- › Definitieve uitharding binnen ca. 10 dagen
- › Voldoet aan de eisen volgens RAL UZ 123
- › Reukloos
- › Vrij van ftalaten, APEO, oplosmiddelen en chloorkoolwaterstofverbindingen

VERWERKING

Knauf Scheidingswandkit wordt verwerkt met een kitpistool voor worsten. De Scheidingswandkit patroon in het geopende pistool schuiven, direct onder de sluiting de patroon opensnijden, spuitmond aanbrengen en het pistool dichtschroeven, tenslotte de spuitmond op de gewenste breedte afsnijden.

Profielen afdichten

Bij UW- en CW-profielen op de rugzijde twee ononderbroken rupsen Scheidingswandkit aanbrengen. De breedte is afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond. Het profiel tegen de ondergrond plaatsen, aandrukken en bevestigen met bevestigingsmiddelen op de voorgeschreven afstanden. De overgangen van

wand op plafond en vloer en van profielen in elkaars verlengde zorgvuldig met Scheidingswandkit afdichten.

UD-profielen van één brede kitruips voorzien. Bij gebruik van Knauf Scheidingswandkit voor deze toepassing moet het Knauf Dichtingsband achterwege blijven. Oneffenheden groter dan 10 mm (bij brandwerendheid 5 mm) vooraf met een gipsgebonden Knauf voegenvuller uitvlakken en laten drogen.

Verwerkingsomstandigheden

De consistentie en daarmee de verwerkbaarheid van Knauf Scheidingswandkit is temperatuurafhankelijk. Koel bewaarde Scheidingswandkit voor de verwerking in een warmere ruimte op temperatuur laten komen. Verwerkingstemperatuur $\geq 5^\circ\text{C}$ (geldt ook voor de ondergrond!).

Gereedschap

Gesloten kitpistool, geschikt voor 600 ml worsten.

Reinigen

Gereedschappen direct na gebruik met water reinigen.

Verbruik

Bij 2 lijmrupsen per profiel, van elk 8 mm doorsnede, is het verbruik ca. 100 ml per m¹. Eén patroon Scheidingswandkit is daarbij goed voor 5,5 m¹ profiel.



ASSORTIMENT

| Artikel | Inhoud | Verpakking | Artikelnummer | EAN code |
|-------------------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| Knauf Scheidingswandkit | 550 ml patroon | doos 20 st | 3461 | 4003982032348 |

Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de Knauf producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde Knauf systemen.

Knauf B.V.

Mesonweg 8-12
3542 AL Utrecht
(030) 247 33 11
www.knauf.nl

Knauf Techniek

Voor meer informatie:
(030) 247 33 89
techniek@knauf.nl

