

K535e.be 39

Droogbouw

Technische fiche 05/2018



AQUAPANEL® Maxi Screws SB 39 mm

Voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board

Productbeschrijving

De AQUAPANEL® Maxi Screws zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van AQUAPANEL® Cement Board op metalen onderconstructies van verschillende diktes. De schroef is met een verzonken schroefkop voorzien. AQUAPANEL® Maxi Screws kunnen zowel toegepast worden in binnenwand- en plafondbereik (binnen en buiten) als voor geveltoepassingen.

Eigenschappen

De AQUAPANEL® Maxi Screws SB zijn speciaal ontwikkeld voor de bevestiging van AQUAPANEL® Cement Board op metalen onderconstructies (dikte van het metaal: 0,8 tot 2 mm). Deze hebben een boorpunt en verzonken schroefkop.

- De AQUAPANEL® Maxi Screws SB 39 zijn geschikt voor de bevestiging van een enkelvoudige of dubbele beplating.

Alle AQUAPANEL® Maxi Screws zijn bekleed met een roestwerende laag die een corrosiebestendigheid van 720 uur garandeert in een zoutsproeitest. Ze hebben een voor de droogbouw gebruikelijke PH2-aandrijving.

Verwerking

Afstand tussen de schroeven: 250 mm in gevel- en wandbereik, 170 mm in plafondbereik. We adviseren om een diepteaanslagdraaier te gebruiken.

Verbruik

Gevel of binnenwand: 15 stuks/m², afstand tussen de staanders 600 mm

Plafond: 25 stuks/m², afstand tussen de profielen 300 mm

| Benaming | Metalen onderconstructie | |
|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | Dikte van het metaal: 0,8 – 2 mm | |
| | Enkele beplating | Dubbele beplating |
| AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39 | x | x |



NOTES

**Be certain,
choose AQUAPANEL®**



Contacteer ons

Technische dienst:

-  Tel.: +32 (0) 4 273 83 02
-  technics@knauf.be

 www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.