



Sienų sistēmas

MINERAL Wallcoustic Element

(OPTIMA Canopy, OPTIMA L Canopy, TOPIQ® Line Element)

Individuāli



- MINERAL Wallcoustic Element ir bezrāmju un bezšuvju sienas absorbētājs. Tam ir arī pilnībā krāsota redzamā puse un ar flīsu laminēta aizmugure
- Monolītais sienas absorbētājs piedāvā lieliskas skaņas absorbcijas īpašības un bezgalīgas dizaina iespējas ambicioziem arhitektiem, kuri cenšas paaugstināt iekšējo telpu vizuālo un akustisko kvalitāti
- Sienas panelis tiek piegādāts vienā gabalā un ir ātri un viegli uzstādāms, izmantojot spirālveida enkurus un sienas kronšteinus



Sienu sistēmas

MINERAL Wallcoustic Element

Individuāli

Biezums (mm)		40																												
Izmēri (mm)		Kvadrāts 1180 x 1180 Kvadrāts 800 x 800 Taisnstūris 1180 x 580 Taisnstūris 1780 x 880 Taisnstūris 1780 x 1180																												
Papildus izmēri pēc pieprasījuma																														
Sistēma		Spirālveida enkurs Sienas kronšteini																												
Svars		6.0 kg/m²																												
Krāsa un dizains		Balts Vario Design Krāsas Granīts Tērauds Zaļš marmors Varš Ozols Misiņš Smilšakmens Betons																												
Skaņas absorbcija		EN ISO 354 <table><tr><td>Frekvence f (Hz)</td><td>125</td><td>250</td><td>500</td><td>1000</td><td>2000</td><td>4000</td></tr><tr><td>Ekvivalentais absorbcijas laukums Aobj*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kvadrāts 1180x1180mm</td><td>0.40</td><td>1.20</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.90</td><td>1.80</td></tr><tr><td>Taisnstūris 1780 x 1780 mm</td><td>0.50</td><td>1.70</td><td>2.70</td><td>2.80</td><td>2.80</td><td>2.60</td></tr></table> *Uzrādītās vērtības ir 3 vienas trešdaļas oktāvas joslas vērtību vidējās vērtības.	Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	Ekvivalentais absorbcijas laukums Aobj*							Kvadrāts 1180x1180mm	0.40	1.20	1.90	1.90	1.90	1.80	Taisnstūris 1780 x 1780 mm	0.50	1.70	2.70	2.80	2.80	2.60
Frekvence f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000																								
Ekvivalentais absorbcijas laukums Aobj*																														
Kvadrāts 1180x1180mm	0.40	1.20	1.90	1.90	1.90	1.80																								
Taisnstūris 1780 x 1780 mm	0.50	1.70	2.70	2.80	2.80	2.60																								
Uguns reakcija		Eiropklase A2-s1,d0 atbilstoši EN 13501-1																												
Gaismas atstarošana		Līdz 88%																												
Mitrumizturība		90%																												
Tīrāmība																														
Ilgspējība		EC 1272/2008 Annex Q																												

