



Retail

Technische fiche

06/2019



## Knauf Primer voor crépi

Primer

### Productbeschrijving

Knauf Primer voor crépi is een waterhoudende emulsie die een polymeriserende hars op basis van acryl en kwartzand bevat.

### Verpakking

In plastic bus van 1 kg.

### Opslag

Knauf Primer voor crépi is 3 maanden houdbaar, mits op een droge plaats tegen vorst beschermen en in de originele verpakking bewaard.

### Veiligheidsrichtlijnen

Zie het veiligheidsinformatieblad op onze website [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

### Toepassingsgebied

Knauf Primer voor crépi neutraliseert het zuigvermogen van de ondergrond en verhoogt de hechtingen van de Knauf Crépi. De Primer dient als voorbehandeling van de cementpleisters.

### Verwerking

Knauf Primer voor crépi wordt onverdund met een verfroller of met een kwast aangebracht.

De te behandelen ondergrond moet droog, schoon en stabiel zijn.

Af en toe doorroeren (kwartzand zakt naar de bodem). Het gereedschap na gebruik direct met water reinigen.

### Verwerking

#### Verbruik

Ca. 250 g/m<sup>2</sup>.

Het verbruik is afhankelijk van het absorptievermogen en de structuur van de ondergrond.

#### Aanbrengen van de sierpleister

Voor men een toplaag aanbrengt moet de grondering droog zijn.

Niet voor 24 uren en niet langer dan 8 dagen wachten met de afwerking.

### Opmerkingen

Knauf PG2 niet verwerken wanneer de temperatuur van de omgeving en van de ondergrond onder + 5°C liggen.

Geen andere producten aan de Knauf Primer voor crépi toevoegen.

#### Contacteer ons

Technische dienst:

▶ Tel.: +32 (0) 427 3 83 02

▶ [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

▶ [www.knauf.be](http://www.knauf.be)

**Knauf** Rue du Parc Industriel 1, B-4480 Engis

#### OPGELET:

Deze technische fiche heeft tot doel onze klanten te informeren. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meest recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.