

### č. KAGE\_010

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: AQUAPANEL® Cement Board Indoor  
Lighter. Easier. Faster  
IDL\_12,5\_901  
IDL\_12,5\_903
- Zamýšlené/zamýšlená použití: AQUAPANEL® Cement Board Indoor se používá pro systémy přiček a podhledů v interiéru zejména ve vlhkých a mokřích prostorách.
- Výrobce: Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn  
Tel: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: aquapanel.info@knauf.com
- Zplnomocněný zástupce: není relevantní
- Systém/systémy POSV: System 4
- 6.a) Harmonizovaná norma: EN 998-1:2016  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: není relevantní
- 6.b) Evropský dokument pro posuzování: není relevantní  
Evropské technické posouzení: není relevantní  
Subjekt pro technické posouzení: není relevantní  
Oznámený subjekt/oznámené subjekty: není relevantní
- Deklarované vlastnosti:

Deklarované vlastnosti	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Třída reakce na oheň	A1 (podle EN 13501-1:2019-05)	EN 12467:2018-07
Mechanická odolnost	Třída 2	
Nebezpečné látky	NPD	
Stálost při zkoušce teplou vodou	$R_L \geq 0,75$	
Stálost při zkoušce nasáknutí/vysušení	$R_L \geq 0,75$	

- Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace: není relevantní

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Claus Ripken, General Manager

Iserlohn, 19.02.2020

28.5.2014 L 159/43 Official Journal of the European Union EN

Přeloženo podle anglického originálu



## DECLARATION OF PERFORMANCE

No: KAGE\_010

1. Unique identification code of the product-type: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor**  
**Lighter. Easier. Faster**  
IDL\_12,5\_901  
IDL\_12,5\_903
2. Intended use/es: **AQUAPANEL® Cement Board Indoor is used for construction of indoor walls and ceilings especially in wet and humid areas.**
3. Manufacturer: **Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D - 58638 Iserlohn**  
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: [aquapanel.info@knauf.com](mailto:aquapanel.info@knauf.com)
4. Authorised representative: not applicable
5. System/s of AVCP: **System 3, System 4**
6. a) Harmonised standard: **EN 12467:2018-07**  
Notified body/ies: not applicable
6. b) European Assessment Document / European Technical Assessment / Technical Assessment Body /  
Notified body/ies: not applicable
7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Mechanical Resistance	Class 2	EN 12467:2018-07
Reaction to fire	A1(according to EN 13501-1:2019-05)	
Release of dangerous substance	NPD	
Durability against warm water	$R_L \geq 0,75$	
Durability against soak / dry	$R_L \geq 0,75$	

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: not applicable

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Claus Ripken  
General Manager

Iserlohn, 19.02.2020

28.5.2014 L 159/43 Official Journal of the European Union EN

**AQUAPANEL®**