

KNAUF REHAUSSE RH50 TREILLIS THERM COFFRANT



DESCRIPTION DU PRODUIT

Accessoires entrevous

Les rehausse RH50 Treillis Therm Coffrant sont des rehausse clipsables, découpées dans des blocs de KNAUF Therm Th38 **Self Extinguible (SE)**.

DOMAINE D'EMPLOI

Elles permettent d'augmenter la hauteur coffrante des entrevous de la gamme KNAUF, par simple emboîtement de la rehausse au-dessus de l'entrevous.

FAMILLES DE PRODUITS COMPATIBLES

- KNAUF Treillis Therm Coffrant
- KNAUF Treillis Therm Coffrant SE

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Réaction au feu :
 - Euroclasse : Rapport de classement européen : RA16-0257
- Mise en œuvre selon :
 - Fiche Technique Système
 - Notice de pose Entrevous

STOCKAGE

Conservation dans l'emballage d'origine encore scellé au sec.

Build on us.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriétés	Unités	Valeurs	Normes / Référentiels
Longueur	mm	1235	-
Conductivité thermique λ	W/(m.K)	0.038	NF EN 131163
Réaction au feu	Euroclasse	E	NF en 13501-1
	Matière première	D	Matière première certifiée par le LNE avec un niveau d'Euroclasse sur l'épaisseur conventionnelle de 60 mm.

GAMME DE PRODUITS

Désignation	Largeur [mm]	Epaisseur [mm]
Rehausse TTC S50SE	520	50
Rehausse TTC M50SE	560	50
Rehausse TTC L50SE	620	50