



Parachèvement à sec

K663A.be

Fiche technique

08/2022

Suspension directe en forme d'ancre CD 60/27 - 170 mm

Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus

Description produit

La suspension directe en forme d'ancre est une suspente métallique permettant de supporter les profilés CD 60/27 constituant l'ossature de plafonds suspendus en plaques de plâtre.

- Jusqu'à 25kg par suspension
- Accrochage sûr et aisé de l'ossature
- Réglage précis de la hauteur grâce aux perforations continues

N° d'article : 767512

Domaine d'application

La suspension directe en forme d'ancre est particulièrement adaptée pour la fixation des profilés de plafond aux poutres en bois d'un plancher ou aux chevrons d'une toiture.

La fixation à d'autres types de supports se prêtant bien à l'utilisation de la suspension en forme d'ancre est également possible.

Mise en œuvre

Fixer la suspension en forme d'ancre contre le support porteur, à la hauteur souhaitée, au moyen de deux éléments de fixation adaptés au support (vis à bois, chevilles métalliques, etc.).

Insérer le profilé CD 60/27 sur la partie inférieure de la suspension.

Dénomination	Unité	Valeur	Norme
Norme fabrication	-	-	EN 13964
Capacité portante	kN	0,25	
Hauteur	mm	170	
Matériau	-	Acier laminé à froid et revêtu DX51D	EN 10346
Épaisseur	mm	0,8	
Zingage	-	Z 100	
Conditionnement	pièces/paquet	100	

NOTES

Contactez-nous

Service technique :

- Tél.: +32 (0) 4 273 83 02
- technics@knauf.be

www.knauf.be

Knauf Rue du parc Industriel 1, B-4480 Engis

NOTE :

Cette fiche technique est destinée à l'information de notre clientèle. Elle annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Les propriétés constructives, statiques et physiques des systèmes Knauf ne peuvent être garanties qu'à condition d'utiliser exclusivement des composants des systèmes Knauf ou des produits recommandés par Knauf.