

URKUNDE

Knauf Gips KG

97346 Iphofen, Deutschland

wird aufgrund des Zeichenbenutzungsvertrages Nr. 44255 zur DE-UZ 140
Ausgabe 2019 das Recht verliehen, für das Produkt

**Knauf WARM-WAND Plus MW mit Putz im Massivbau
(nur zulässig mit den Komponenten gemäß Anhang)**

das nachstehend abgebildete Umweltzeichen als Ausweis für die besondere
Umweltfreundlichkeit zu führen.



Bonn, den 05. Juni 2026

R. Wollmann

Geschäftsführer
RAL gGmbH



Bundesministerium
für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz
und nukleare Sicherheit





Simply Excellent.

Anlage 2 zum Vertrag nach DE-UZ 140

Umweltzeichen für „Wärmedämmverbundsysteme“

Angaben zur Darstellung der WDV-Systeme auf der Internetseite des Blauen Engels und des Herstellers

Darstellung der einzelnen WDV-Systeme

Die ausgezeichneten WDV-Systeme werden unter den alphabetisch geordneten Firmennamen der Inverkehrbringer auf den Blauen Engel Webseiten veröffentlicht.

Im Anhang zum Vertrag werden die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems aufgeführt. Dieser Anhang wird (als PDF-Datei) ebenfalls mit auf den Blauen Engel Seiten veröffentlicht und kann heruntergeladen werden.

Der Inverkehrbringer veröffentlicht dieses PDF ebenfalls auf seiner Homepage in Verbindung mit dem Blauen Engel Logo.

Inhalt des Anhangs zum Vertrag (PDF-Dokument)

Folgende Tabelle gibt die Systemkomponenten des Wärmedämmverbundsystems an, das mit dem Blauen Engel ausgezeichnet ist. Sowohl alle bauaufsichtlich vorgesehenen Komponenten als auch alle zulässigen ergänzenden Komponenten (Anstriche) müssen als System die Kriterien des Blauen Engels erfüllen. Die mit dem System kombinierbaren, vom Hersteller empfohlenen Schlussanstriche, die Zulassung-, ETA- und / oder Bauartgenehmigungsnummern und weiterführende Hinweise zu den Produkten und ihrer Anwendung sind auch hier anzugeben.

Knauf WARM-WAND Plus im Massivbau (Putzsystem)	
Dämmstoffe*	Dämmstofftyp
MW Volamit 040 WLG 040 (0,040 W/(m*K)), Dicke $\geq$ 160 mm (= FAL 1cc) SDB, TM: MW Volamit 040 EPD: NEPD-4337-3565-EN EPD-NEPD-4337-3565-EN Stone-Wool-Thermal-Insulation.pdf (e-spirit.cloud)	Steinwolle-Dämmstoffe
MW Volamit 040 WLG 040 (0,041 W/(m*K)), Dicke $\geq$ 180 mm (= Speedrock II, FKL C2) SDB, TM: MW Volamit 040 EPD Speedrock II: EPD-DRW-20180118-IBC2-DE Umwelt-Produktdeklaration (EPD) mittlerer Rohdichtebereich ROCKWOOL EPD FKL C2: S-P-02948 Data (environdec.com)	
MW Wolle 035 plus L WLG 035, Dicke $\geq$ 140 mm (= FAS 10cc) SDB, TM: https://www.knauf.de/profi/sortiment/produkte/mw-wolle-035-plus-l.html EPD: NEPD-4337-3565-EN EPD-NEPD-4337-3565-EN Stone-Wool-Thermal-Insulation.pdf (e-spirit.cloud)	
MW Wolle 035 plus LX WLG 035, Dicke $\geq$ 140 mm (= Coverrock X-2) SDB, TM: MW Wolle 035 plus LX	



Simply Excellent.

EPD: EPD-DRW-20180118-IBC2-DE Umwelt-Produktdeklaration (EPD) mittlerer Rohdichtebereich ROCKWOOL MW Wolle 035 plus LM WLG 035, Dicke ≥ 140 mm (= FKD Light C2) SDB, TM: MW Wolle 035 plus LM EPD: S-P-04254 Data (environdec.com)	
Kleber- und Armierungsputze**, Grundputze/Unterputze	Putztyp
SM300 Schichtdicke 3 - 7 mm; W-Wert (nach ETAG 004 [kg/m²]): 0,39; sd-Wert (in Anl. an DIN EN ISO 12572 und ETAG 004 [m]): 0,10 – 0,15; Dichte 1,70 -1,97 g/cm³ SDB, TM: SM300 (knauf.com) EPD: 3490c222-13e7-4c17-a655-cbd5eee0aacc SM700 Pro Schichtdicke 5 -10 mm; W-Wert (nach ETAG 004 [kg/m²]): 0,37; sd-Wert (in Anl. an DIN EN ISO 12572 und ETAG 004 [m]): 0,06 – 0,10; Dichte 1,65 -1,90 g/cm³ SDB: SDB Knauf SM700 Pro 25.02.2025 .pdf, TM: SM700 Pro (knauf.com) EPD: 3490c222-13e7-4c17-a655-cbd5eee0aacc	Kalk-Zement-Putze
Oberputze***	Putztyp
SM700 Pro Schichtdicke 2 -3 mm; W-Wert (nach ETAG 004 [kg/m²]): 0,37; sd-Wert (in Anl. an DIN EN ISO 12572 und ETAG 004 [m]): 0,06-0,10; Dichte 1,65 -1,90 g/cm³ SDB: SDB Knauf SM700 Pro 25.02.2025 .pdf, TM: SM700 Pro (knauf.com) EPD: 3490c222-13e7-4c17-a655-cbd5eee0aacc SHI-Produktpass: zertifikat-15206-10-1061-de.pdf SP260 Pro Schichtdicke 2 – 5 mm; W-Wert (nach DIN 52617 [kg/(m²√h)]: 0,2; sd-Wert (nach DIN 52615 [m]): 0,02-0,05; Dichte 1,67 – 1,80 g/cm³ SDB, TM: SP260 Pro (knauf.com) EPD: cfe022fb-21ce-490e-9ab7-a7ce647c6f00 SHI-Produktpass: zertifikat-15206-10-1119-de.pdf RP 240 Schichtdicke 2 – 5 mm; W-Wert (nach DIN 52617 [kg/(m²√h)]: 0,2; sd-Wert (nach DIN 52615 [m]): 0,03-0,05; Dichte 1,65 – 1,78 g/cm³ SDB: SDB RP 240 07.03.2025.pdf, TM: RP 240 (knauf.com) EPD: cfe022fb-21ce-490e-9ab7-a7ce647c6f00 SHI-Produktpass: zertifikat-15206-10-1119-de.pdf Noblo Schichtdicke 1,5 - 3 mm; W-Wert (nach DIN 52617 [kg/(m²√h)]: 0,1; sd-Wert (nach DIN 52615 [m]): 0,02-0,03; Dichte 1,65 – 1,83 g/cm³ SDB: SDB Noblo 2.0 20.01.2025.pdf / SDB Noblo 3.0 17.02.2025.pdf , TM: Noblo (knauf.com) EPD: cfe022fb-21ce-490e-9ab7-a7ce647c6f00 SHI-Produktpass: zertifikat-15206-10-1119-de.pdf	Kalk-Zement-Putze



Simply Excellent.

MAK 3 Schichtdicke 7,0 -10,0 mm; W-Wert (nach DIN 52617 [kg/(m²√h))]: 0,1; sd-Wert (nach DIN 52615 [m]): 0,03-0,06; Dichte 1,70 – 1,95 g/cm³ SDB, TM: MAK 3 (knauf.com) EPD: cfe022fb-21ce-490e-9ab7-a7ce647c6f00 Noblo Filz Schichtdicke 1 – 5 mm; W-Wert (nach DIN 52617 [kg/(m²√h))]: 0,24; sd-Wert (in Anl. an DIN EN ISO 12572 und ETAG 004 [m]): 0,02-0,10; Dichte 1,70 – 1,95 g/cm³ SDB, TM: Noblo Filz (knauf.com) EPD: cfe022fb-21ce-490e-9ab7-a7ce647c6f00 MineralAktiv Scheibenputz Dry Schichtdicke 1,5 – 3 mm; W-Wert (nach DIN 52617 [kg/(m²√h))]: 0,40; sd-Wert (nach DIN 52615 [m]): 10,0; Dichte 1,55 – 1,90 g/cm³ SDB: bcc4a578-3c59-4f38-b909-dee52a02c224, TM: MineralAktiv Scheibenputz Dry (knauf.com) EPD: cfe022fb-21ce-490e-9ab7-a7ce647c6f00 SHI-Produktpass: zertifikat-15206-10-1058-de.pdf		
Verlegemörtel / Fugenmörtel	Produkttyp	
Kein Bestandteil des Systems		
Keramische Beläge	Produkttyp	
Kein Bestandteil des Systems		
Zusätzliche Komponenten (Dübel, Schienen, Armierungsgewebe, etc.), die Teil des Systems sind	Produkttyp	
Armierungsgewebe 4x4 SDP, TM: Armierungsgewebe 4x4 Armierungsgewebe 5x5 SDP, TM: Armierungsgewebe 5x5		Glasfasergewebe



Simply Excellent.

Dämmstoffdübel mit europäischer technischer Zulassung (ETA)			Dübel
	verwendbar an...		
	Außenwand	Deckenunterseite	
Schlagdübel			
Schlagdübel H1	x	-	
Schlagdübel H2	x	-	
Schlagdübel T-Save HTS-P	x	-	
Schlagdübel CNplus 8	x	-	
Schraubdübel			
Schraubdübel STR U 2G auch in Verbindung mit dem Zusatzteller VT 2G	x	x	
Schraubdübel S1	x	-	
Schraubdübel S1 short	x	-	
Schraubdübel HTR-P	x	x	
Schraubdübel HTR-M	x	-	
Schraubdübel CSII 8	x	x	
Schraubdübel CSII 8 DTV	x	x	
Schlussanstriche****, die mit dem System verwendet werden können			Typ des Anstrichs
MineralAktiv Fassadenfarbe Hybridbindemittel SDB, TM: MineralAktiv Fassadenfarbe (knauf.com)			Hybridfarbe

Weiterführende Informationen	
Nummer(n) der zugehörigen Europäischen Technischen Bewertung, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und / oder allgemeinen Bauartgenehmigung	Z-33.43-82 Z-33.44-83
Produktbeschreibung: Titel der technischen Merkblätter oder Broschüren, Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können: WE112.de Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau c584b8bc-dcdf-43e3-8e06-136a2aafa324 AWF11.de Knauf WARM-WAND Putzsysteme 6394643c-3c98-4d02-aae8-ec9cc16b8430	Knauf WARM-WAND Knauf WDVS-Ordner
Hinweise zur Ausführung der Arbeiten: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.4 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] WE112.de Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau c584b8bc-dcdf-43e3-8e06-136a2aafa324	Siehe Punkt „Produktbeschreibung“



Simply Excellent.

AWF11.de Knauf WARM-WAND Putzsysteme 6394643c-3c98-4d02-aae8-ec9cc16b8430 Knauf Dübelrechner Dübelrechner: Passend für Ihr Projekt Knauf	
Hinweise zur Wartung und Pflege: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht einem Teil der unter Punkt 3.5 der Vergabegrundlage geforderten Informationen] WE112.de Knauf WARM-WAND Plus MW im Massivbau c584b8bc-dcdf-43e3-8e06-136a2aafa324 AWF11.de Knauf WARM-WAND Putzsysteme 6394643c-3c98-4d02-aae8-ec9cc16b8430	Siehe Punkt „Produktbeschreibung“ Knauf WDVS-Ordner
Hinweise zu Fundstellen der ökobilanziellen Parameter: Internetlink oder Angabe, wo diese bezogen werden können [entspricht den unter Punkt 3.3 der Vergabegrundlage geforderten Informationen]	Siehe Punkt „Produktbeschreibung“ Download Center Knauf

- * Bei Dämmstoffen neben dem Namen in Klammern das Material, die WLG und die Dämmstoffdicke, ab der der geforderte Wärmeschutz eingehalten wird, angeben.
- ** Bei Klebe- und Armierungsmassen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben.
- *** Bei den Putzen neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Kalk-Zement-Putz, Silikatputz, Silikonharzputz, Dispersionsputz, andere).
- **** Bei den Anstrichen / Farben neben dem Namen in Klammern das Bindemittel angeben (Silikatfarbe, Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, andere)