


## ADAGIO dB<sup>+</sup>
































Mineralinės lubos



- ADAGIO dB<sup>+</sup> siūlo lygų, vienodą ir patvarų paviršių, neprilygstamą atsparumą įbrėžimams ir ryškiausia baltą spalvą. Dėl išskirtinio oro pralaidumo (be filtro efekto), paviršius ilgiau išlieka baltesnis ir šviesesnis. Plokštės užtikrina garso sugerties ir garso slopinimo balansą, taip pat didelį šviesos atspindį.
- Puikus garso slopinimas: 41 dB (24 mm) / 43 dB (30 mm).
- Puikus šviesos atspindėjimas (88%).
- ISO 4, "Indoor Air Comfort" auksas ir „Cradle to Cradle Certified®“ bronzos.
- Idealiai tinka individualiems/privatiems biurams.

**Build on us.**



Charakteristikos	Detali informacija							
Briaunos tipas		Board 	Tegular 24/90 	Tegular 15/90 				
Storis (mm)		24, 30	24	24				
Matmenys (mm)		600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625	600 x 600 625 x 625 1200 x 600 1250 x 625				
Sistema		Matoma demontuojama - Sistema C		Matoma demontuojama - Sistema C Matoma - Bandrasteriai, demontuojama - Sistema I.3 Matoma - Koridoriams, demontuojama - Sistema F.3				
Svoris		8.6 kg/m <sup>2</sup> (24mm) 10.6 kg/m <sup>2</sup> (30mm)						
Spalva		 Balta						
Garso sugertis		EN ISO 354		$\alpha_w = 0.65$ (H) pagal EN ISO 11654 - klasė C				
		Dažnis f (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
		$\alpha_p$ 24 mm	0.40	0.45	0.60	0.80	0.85	0.85
		$\alpha_p$ 30mm	0.35	0.40	0.65	0.85	0.90	0.95
NRC = <b>0.70</b> pagal ASTM C 423								
Garso slopinimas		EN ISO 10848-2 D <sub>n,f,w</sub> = <b>41 dB</b> (24mm) pagal EN ISO 717-1 D <sub>n,f,w</sub> = <b>43 dB</b> (30mm) pagal EN ISO 717-1		CAC = <b>43 dB</b> (24mm) pagal ASTM E 413-10 CAC = <b>44 dB</b> (30mm) pagal ASTM E 413-10				
Garso mažinimas		EN ISO 10140-2 R <sub>w</sub> = <b>24 dB</b> (24mm) pagal EN ISO 717-1		R <sub>w</sub> = <b>25 dB</b> (30mm) pagal EN ISO 717-1				
Ugnies reakcija		Euroklasė <b>A2-s1, d0</b> pagal EN 13501-1						
Šviesos atspindėjimas		<b>88%</b>						
Šilumos laidumas		$\lambda = 0.075$ W/mk pagal EN 12667						
Oro pralaidumas		<b>PM1</b> ( $\leq 30$ m <sup>3</sup> /hm <sup>2</sup> ) pagal DIN 18177						
Atsparumas drėgmiui		<b>95% RH</b>						
Švarių patalpų klasė		<b>ISO 4</b> pagal EN ISO 14644-1						
Patalpų oro kokybė		 A+	 E1	 IACG				
Valomumas								
Tvarumas	 EN ISO 14621 36.8-37.4% (2024)	 BIOSOLUBLE WOOL EN 12722:2008 Annex G	 M1 EMISION CLASS FOR BUILDING MATERIALS	 certified cradle to cradle BRONZE		<a href="http://www.blauer-engel.de/uz132">www.blauer-engel.de/uz132</a>		